

三河市政排水管道检测13439》232272《清洗清淤》

产品名称	三河市政排水管道检测13439》232272《清洗清淤》
公司名称	北京管仕信息技术有限公司信息部
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区西四环南路
联系电话	13439232272

产品详情

雨水管道清洗/清洗雨水管道/大厦雨水管道清洗/大厦污水管道清洗/清洗大厦雨水管道/清洗大厦污水管道/工厂污水管道清洗/清洗工厂污水管道/市政管道清洗/清洗市政管道、管道清淤，管道清理，大型市政管道清理、管道检测 管道修复 管道封堵 管道养护134**3923***2272

CCTV内窥检测（提供直观、科学的管道内部状况）管道经过先期疏通后无泥浆淌出，管道内水位不高于10厘米（最佳状态是无水）时就可以进行CCTV检测。下井工作人员必须佩戴便携式气体探测仪器，安全保护带，防毒面具等方可下井作业。管道内窥系统（CCTV检测系统）我们采用国内的“LD-300管道内窥系统”，是目前用于管道内窥检测评估最先进有效的方法。该系统能迅速的检测管道内部的情况并通过成像设备显示高清晰实时图像，同时可以将图像信息储存在系统硬盘上，对管道内部情况提供最实时、最科学的评估依据，是前期养护工作必不可少的组成部分。LD-300内窥系统中的爬行者由电脑主控人员控制，在管道内爬行并实时在主控电脑上生成管道内影像。三种可调焦、低照度CCD密封防爆探头，三种轮胎灵活选择，可以适合不同管径；内置计算机对管道内部进行图像检测、编辑、记录、回放；专业信号处理，确保检测保真度；管道缺陷定位实时记录，为维修提供精确位置；管道定位精度0.5米，定位分辨率0.1米，管道探测距离150米。

高压水射流的应用条件及范围 1、各类管道：一般上下管道及工业用水管道的直径大多在150-500毫米，我们的设备可对15-1000毫米、任意长度（一次可推进长度50-120米）、任何结垢物及堵塞物的管子进行高效清洗。应用条件，管孔堵死或半堵死及管孔周边或底部结构，清洗形式，以高压软管带喷头向周边结垢喷射，靠喷射反力自动前进，清洗除垢。 2、各类列管式热交换器一般内径都在 10- 50毫米，长度有3米、6米，9米左右，我们用相应长度的钢性喷枪和多种类喷嘴对管中结垢物进行打击，击碎后排出管外。 3、锅炉、暖气及大型容器等清洗：这些设备的清洗也主要靠高压水射流及相应的喷枪和喷头，当高压水射流不能直射时，辅以化学方法。