

韩国奥康立300 耐高温过滤器密封胶

产品名称	韩国奥康立300 耐高温过滤器密封胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	180.00/支
规格参数	剥离强度:4MPa 抗拉强度:2MPa 极限伸展率: > 300%
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

奥康立耐高温过滤器密封胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,韩国进口,精确校准的过滤器安装粘合密封材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新耐高温过滤器密封胶,过滤器密封胶,高温过滤器胶现货优惠价格,敬请来电咨询。

韩国奥康立300 耐高温过滤器密封胶

升级产品,中性固化,防止酸性胶腐蚀金属框料

本品是一款单组份橡胶型密封胶,与空气中的水分发生反应而凝固硬化,并且形成抗位移达 $\pm 25\%$ 的弹性密封接缝,它根据空气过滤器的特性而研制,不含任何挥发物,优异的粘接强度,抗震耐冲击,超强防水性,极佳的耐候性和耐化学介质特性,耐腐蚀和高效防霉,奥康立耐高温过滤器胶连续运行温度至300,应用于空气过滤器中塑料或金属与玻纤纸、无纺布的粘接密封,有效防止因热循环引起的收缩、龟裂、移位现象,改良性配方增强了胶体的高温粘结强度,不易泄漏和变形,有效抵御过滤器密封胶与金属框体间出现的脱开及漏风现象。

应用范畴:

300 耐高温过滤器胶广泛应用于耐高温净化设备和特殊工艺高温送风系统,高温灭菌隧道,如医院、生物制药、实验室、线路板、半导体工厂、光学、食物制作或净化设备末端温度较高要求的洁净工作环境,非常适合耐高温空气过滤器的粘接密封,高温洁净烘箱、烤漆房内过滤器的装配密封。

物理特性:

外观

膏状,灰色

比重

1.03g/ml

硬度(ShoreA)

35

表干时间

约15分钟

固化时间

2毫米/天

剥离强度

4MPa

抗拉强度

2MPa

极限伸展率

> 300%

介电常数(1.2MHz)

2.9

介电强度

21KV/mm

包装及有效保质期：300毫升瓶装，12个月。

【新型进口胶粘剂】：高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷结构胶|耐磨陶瓷片胶|船用结构胶|锅炉修补密封胶|耐高温过滤器密封胶|过滤器密封胶|高温过滤器胶