

邢台市施耐德ups电源E3SUPS40KH Easy 40kva 3/3适宜温度湿度

产品名称	邢台市施耐德ups电源E3SUPS40KH Easy 40kva 3/3适宜温度湿度
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

邢台市施耐德ups电源E3SUPS40KH Easy 40kva 3/3适宜温度湿度

运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC

公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性

能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、

易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

应用场景存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office

办公终端中小企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心 易使用，易维护4.3寸触摸大屏，

功能更，操作更方便具有级自诊断和故障预警、来电自启功能配备标准RS-485 监控接口，远程测、设置

空调运行状态机组零部件在正面即可以实现维护出厂预充环保制冷剂，节省安装时间和成本原厂提供标

准三年型号，配置灵标准选型上前送风和顶部送风等多种送风方式制冷量范围涵盖5.6kW / 7.5kW /

12.5kW / 16.2kW / 20kW五个量段

[宁波市施耐德ups电源E3SUPS20KH Easy 20kva 3/3特点特性优点](#)