

韩国奥康立高性能结构胶

产品名称	韩国奥康立高性能结构胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	抗弯强度:77MPa 拉剪强度:15MPa 抗压强度:102MPa
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

奥康立高性能结构胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,韩国进口,精确校准的安装维修结构粘合材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新高性能结构胶,高强度结构胶,强力结构胶现货优惠价格,敬请来电咨询。

韩国奥康立高性能结构胶

结构性粘结，抗剥离

本品是韩国奥康立公司精心力作的双组份改性环氧胶粘剂，经过多道核心工艺技术研发而成，是当前国际上功能全面的高性能结构装配粘合剂，具有环保无毒、覆盖性好、韧性强、拉力大、抗老化、耐水、耐油和耐化学介质，持久保持粘结强度的高分子聚合物，产品固化后耐磨耗、吸震性强、耐冲击，可抵消冲撞作用，具备抗撕裂、耐辐射、高承载和减震缓冲等优良性能，是一种超卓的金属与非金属材料粘结剂和密封胶。

奥康立高性能结构胶应用于金属、陶瓷、石材、混凝土、玻璃、工程塑料、木材、玻璃钢件、塑胶材料及其它复合材料，赋予优秀的接着力，粘接面可以砂磨修饰，也可上漆，适合结构受力件的断裂粘接、裂纹修复及缺陷填补。

高性能结构胶应用领域：

- 1.工件、管道、线路的固定、接驳、密封和绝缘防腐，通风设备和空调系统的粘合密封，机箱机柜、机具及设备外箱、防静电机房的密封装配。
- 2.轻质建材、门业制造、冷藏设备、环保净化、船舶车辆生产中硅酸钙板、玻镁板、珍珠岩板、保温材料与金属板材、聚苯乙烯泡沫、木材的粘接。可用于岩棉板、TC板、石膏板、石英材料、橡胶地板、PVC地板、复合三明治板、机车保温厢车等的复合粘结。

3.大型机械设备底座、桥梁支承基床、水泥预制件伸缩缝的结构补强处理。

高性能结构胶性能特征：

性状 灰色糊状

混合比例(重量比) A:B=1:1

操作时间 25分钟

固化时间 2天

拉剪强度 15MPa

冲击强度 2800KJ/m²

抗弯强度 77MPa

抗压强度 102MPa

线膨胀系数 60mm/mm/ $\times 10^{-6}$

耐温范围 -60 至+150

包装及有效保质期: 20公斤装，18个月。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷结构胶|耐磨陶瓷片胶|船用结构胶|锅炉修补密封胶|高温过滤器胶|传感器密封胶|高性能结构胶|高强度结构胶|强力结构胶