

佛山市施耐德ups电源W0E1YR-EZ-40 Easy 40kva 延保服务室内一体机

产品名称	佛山市施耐德ups电源W0E1YR-EZ-40 Easy 40kva 延保服务室内一体机
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

佛山市施耐德ups电源W0E1YR-EZ-40 Easy 40kva 延保服务室内一体机

运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC

公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性 能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、

易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。3. 安装 1:

将UPS背板上的智能型插槽盖移除。 2: 将 Relay IO 卡插入智慧插槽内。 3: Relay IO

卡的盖板须要紧贴后背板，请使用十字螺丝起子与两颗螺丝将卡片锁紧在 UPS 机器上。4: 使用 9-pin 串口通讯线连接 UPS 与设备，来实远程监控与控制。

全年24小时不间断运行确保机房稳定的温湿度环境，温度偏差小于 ± 1 ，湿度偏差 $\pm 5\%$ 冷凝器采用高性材料，标配满足-15 -48 的室外温度环境配置低温组件，可满足-35 的北方冬季环境室外机冷凝器可根据环境温度变化自动控制冷凝压力，保证冷凝压力正常可靠运行。

[松原市施耐德ups电源W0E1YR-EZ-20 Easy 20kva 延保服务今日销售](#)