

丰都智能停车场道闸道闸销售安装

产品名称	丰都智能停车场道闸道闸销售安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

结构 闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。箱体保护机芯、控制模块等内部部件，并起到支撑作用。主体材质通常采用304或316的不锈钢，辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形，防刮防划痕，防锈防腐蚀，较易加工固定。拦阻体在不允许行人通过的时候起拦阻作用，允许行人通过时会打开放行。一般以门或栏杆的形式实现。选材一般需考虑坚固，能承受一定的冲击力，但自身的冲击力对人不能有伤害，重量尽量小，美观，防锈防腐蚀，易于加工固定，损坏后不伤人。根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同，闸机可分为单机芯（包含1个机芯和1个拦阻体）和双机芯（包含2个机芯和2个拦阻体，呈左右对称形态）。丰都智能停车场道闸道闸销售安装 1.驱动方式：摆闸有机芯，4轮驱动4槽制动，属于滑动摩擦，速通门电机直接驱动，电磁阀离合器制动，没有任何摩擦。 2.限位方式：摆闸一般采用接近开关或光耦信号，接触面积大，限位不准，速通门闸机采用编码器限位，能准确到1°，所以摆闸和速通门闸机不能在一个档次。市面上很多公司讲现在的摆闸机芯宿小板，充当速通门，质量性能达不到速通门的标准。外观看上去和速通门闸机没有什么两样，使用起来就是典型版。