

TW, THW, THW-2系列无尼龙护套工业安装电缆

产品名称	TW, THW, THW-2系列无尼龙护套工业安装电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

应用及叙述

THW电缆线，适用住房，商业和工业生产环境中的综合布线系统，用以服务项目，同轴电缆和支系电源电路布线的性组装。14AWG1000

Kcmil可通过管道和其它丘壑组装，组装环境温度不能超过75 ° C（THW），不得超过90（THW-2）。

标准和验证

ASTM: B3, B8. UL 83 - 热固性材料绝缘层电缆线 UL 1581 - 电缆线，软电缆线

电缆结构

电导体: 淬火铜导体, 实芯/多芯绝缘层: PVC 75 ° C绝缘层色调: 灰黑色，别的可选择

TW、THW及其THW-2系列产品无尼龙护套工业安装电缆线，是一种广泛用于住房、商业服务、公共建筑、矿山开采、储能技术、室外、光伏托盘等方面的电缆。绝缘层材料为PVC，护线套原材料又为PVC。这种电缆的价钱打电话为标准。

*先，这种电缆的重要优点是其耐用度和稳定性。因其使用了高质量绝缘层和保护套原材料，这种电缆可以在各种各样严苛的环境里长期运作，同时还能够确保电气设备的正常运转。除此之外，这种电缆还具有抗氧化性、耐侯、耐用性等优点，能够满足不同不同场景中的要求。次之，这种电缆还具有优良的电力学特性。他们使用了高质量的铜导体，能够确保数据传输的高效长期稳定。与此同时，他们还具有较好的阻燃性、阻燃性和电弧燃烧性能等级，能够确保电气设备在出现意外时保持安全距离，预防火灾事件的发生。除此之外，这种电缆还采用合乎国家标准工艺，而且经历了艰苦的检验跟检测，以保证产品合乎产品质量标准。与此同时，商品具有优良的可锻性和维修性，能够方便快捷开展日常维护应用。总

而言之，TW、THW及其THW-2系列产品无尼龙护套工业安装电缆线，是一款性能优越、稳定性好的电线企业产品。在住房、商业服务、公共建筑、矿山开采、储能技术、室外、光伏托盘等诸多领域都广泛运用，为各个领域带来了高质量的电缆商品。如果你有一切的需要或是疑惑，欢迎随时联系我们，我们以*高质量服务也*低的价格去满足客户的需求。