

除冰工具以及除冰重要产品介绍

产品名称	除冰工具以及除冰重要产品介绍
公司名称	河北力成电力有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北石家庄晋州市开发区1号
联系电话	0311-89878104 15383230521

产品详情

固话：0311-89878104手机：15383230521 QQ:1469511747联系人：李明

一、河北力成电气设备有限公司除冰工具：

1、[除冰转向钩](#)

：可以有效去除绝缘子间冰凌，不受伞群间距大小影响，亦可敲碎绝缘子表面覆冰。

2、除冰锤：可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。

3、除冰铲：可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。

4、除冰斧：可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可勾除设备上长条冰。

5、月牙除冰锄：可以有效去除绝缘子间冰凌，不受伞群间距大小影响，亦可敲碎绝缘子表面覆冰
安装与使用方法

二、安装与使用方法

1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。

2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。

3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。

三、放置环境

本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。

四、其他事项 请按照安全工具对绝缘部分进行定期检验。

五、工具详情 电压等级 组成长度/节数 组合使用工具及用途 10-35kv 1.5米/2节 除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰

六、河北力成电力公司拉闸杆产品展示拉闸杆介绍拉闸杆使用说明：

高压拉闸杆(又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆,谷名多用令克棒) 按电压等级可分为10KV绝缘操作杆35KV绝缘操作杆110KV绝缘操作杆220KV绝缘操作杆330KV绝缘操作杆500KV绝缘操作杆

绝缘操作杆

一、绝缘操作杆的特点

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，最长可做到10米，可分节装袋携带方便。

2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计，一般最长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

二、绝缘操作杆的基本参数

1. 绝缘操作杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米

2. 绝缘操作杆按电压等级可分为：10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV

三、35KV绝缘操作杆的检验报告参数

1.尺寸：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm
金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm

2.电气性能：用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。

绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停

送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。

河北力成电力公司是一家生产、销售各种电力安全工具的专业厂家，是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的电力工具、电力安全工用具现代化企业，经过近12年的顺势开展，不时扩展范围，坚持以科学的管理和严厉的检验制度，确保产品的精良。公司主营产品：电力安全工用具|绝缘工用具|电力安全工器具|绝缘工器具|电力作业安全防护工用具|绝缘梯系列、标识牌系列、挡鼠板、安全帽、除冰工具、绝缘胶板系列的电力安全工具产品。公司具有先进的生产设备、现代化的企业管理手段，以务实、诚信、人性化的经营思想，产品领先、科技创新、服务至上的经营理念，有高水平的超前研发能力和高素质的企业生产管理团队，是国家定点生产劳动防护用品专业生产企业。

如果您对我们的产品有购买意向，可以与我们工作人员联系。对我公司其他相关产品有需要，可咨询电话：固话：0311-89878104手机：15383230521 QQ:1469511747联系人：李明