

欧标槽钢UPN/UBE系列S355JR规格理论表产品图片大全

产品名称	欧标槽钢UPN/UBE系列S355JR规格理论表产品图片大全
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:莱钢/马钢/日照 规格:UPN240 用途范围:钢结构，光伏支架，风力发电，机械制造
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

槽钢是截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。中国槽钢的进口量大于出口量。主要产地是唐钢、包钢、山钢、黄特、马钢、宣钢、日钢等几家钢厂。

分类

槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等，槽钢还常常和工字钢配合使用。槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。依照结构的理论来说，应该是槽钢翼板受力，就是说槽钢应该立着，而不是趴着。

规格设定

"槽钢的规格主要用高度(h)、腿宽(b)、腰厚度(d)等尺寸来表示，国产槽钢规格从5 -40号，即相应的高度为5 -40cm。

在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40号为大型槽钢，5 -16号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合

金钢)钢号后，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列。

槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种，并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5-12m、5-19m、6-19m三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6-15m。

外观要求

"槽钢的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷，不得有显著的扭转，规定槽钢波浪弯(镰刀弯)的允许值及各规格槽钢面形状的有关参数(h, b, d, t等)的数值、允差值。槽钢几何形状不正确的主要表现是:角、腿扩及腿并等。"

欧标UPN/UPE系列热轧槽钢规格米重表：

品名	规格	米重
欧标槽钢UPE80	80*50*4*7	7.9
欧标槽钢UPE100	100*55*4.5*7.5	9.82
欧标槽钢UPE120	120*60*5*8	12.1
欧标槽钢UPE140	140*65*5*9	14.5
欧标槽钢UPE160	160*70*5.5*9.5	17
欧标槽钢UPE180	180*75*5.5*10.5	19.7
欧标槽钢UPE200	200*80*6*11	22.8
欧标槽钢UPE220	220*85*6.5*12	26.6
欧标槽钢UPE240	240*90*7*13.5	30.2
欧标槽钢UPE270	240*90*7*12.5	35.2
欧标槽钢UPE300	300*100*9.5*15	44.4
欧标槽钢UPE330	330*150*11*16	53.2
欧标槽钢UPE360	360*110*12*17	61.2
欧标槽钢UPE400	400*115*13.5*18	72.2