

17芯扩音系统专用电缆

产品名称	17芯扩音系统专用电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	15.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HAVP 规格:17芯
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

17芯扩音系统专用电缆 ,

扩音系统专用电缆HAVP

1 扩音系统专用电缆HAVP 技术参数

型号 : HAVP

标准规格 : 13 \times 32 \times 0.15+4 \times 48 \times 0.2

13*32/0.2+4*48/0.2

外径 : 18 \pm 1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸 : G1

2 主要特性

消噪 : 消除噪声75%

阻抗 : 特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标 : 见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二 驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三 扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆

屏蔽双绞通信电缆执行标准：YD/T322-1996 屏蔽通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。屏蔽通信电缆主要电气性能：1.屏蔽通信电缆直流电阻:20,0.5mm铜线,小于等于95 Ω/km。2.屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.屏蔽通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M Ω.km,HYAT电缆大于3000M Ω.km。4.屏蔽通信电缆工作电容：平均值 52±2nF/km
5.屏蔽双绞通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km