

高分子量6000液态聚硫橡胶生产厂家 用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂 25kg/桶 浅褐色透明液体

产品名称	高分子量6000液态聚硫橡胶生产厂家 用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂 25kg/桶 浅褐色透明液体
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 包装:25公斤桶 产地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙经济开发区
联系电话	15927657268 15927657268

产品详情

液态聚硫橡胶

产品详情：

级别：工业级

分子量：低分子量1000 高分子量4000

简介：液体聚硫橡胶是一种末端为SH基的低聚物，平均分子量800~6000。浅褐色透明黏性或黏稠液体，有特殊臭味，相对密度1.13~1.31。折射率1.5689~1.5728。闪点235℃。玻璃化温度-76~-40℃。脆化温度-65~-55℃。耐油性、气密性优异，耐溶剂性、耐冲击性、耐低温性、耐水性、化学稳定性、耐臭氧、耐老化性优良。硫化后收缩率小，耐大气老化性特别好，其制品可使用25年。使用温度为-55~100℃。与环氧树脂相容性好。对金属和非金属的粘接能力较差。低毒，虽然有强烈的臭味，但对皮肤无刺激性。

应用：用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂，参考用量20~50份液体聚硫橡胶的溶解度参考数与环氧树脂相近，因而相容性好，在环氧交联结构中引入了柔性较好的链段，降低环氧树脂本体模量，增大韧性，冲击强度由0.45J/cm²提高到0.90J/cm²。还可以增韧聚氨酯，用量60份时剪切强度和剥离强度大。

包装：25kg/塑桶 250kg/塑桶