

# 维铭斯 D133 7 8光面管散热器 湖南光面管散热器

产品名称	维铭斯 D133 7 8光面管散热器 湖南光面管散热器
公司名称	河北维铭斯新型材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口南行100米
联系电话	19333839864 19333839864

## 产品详情

什么是光排管暖气片：光排管、排管、光面管统称光排管暖气片，D133-7-8光面管散热器，执行17K408的标准，光排管的标准分AB两种，A型属于蒸汽型光排管暖气片，多半使用无缝钢管，B型属于通水型光排管暖气片，为了造价更经济，通常采用有缝钢管。暖气片生产厂家可以根据项目热量的需求定制管径、排数以及长度。实体企业承接大型工程及样品定制。

光排管散热器有A型蒸汽光排管散热器和B型热水光排管散热器，用在高铁站、地铁站、工业厂房温室大棚的采暖具有接受压力高、质量轻、抗腐蚀、节能、环境保护光排管散热器与一般散热器相同，也需要进行内防腐处理防腐层要均匀、附着力要安稳，不允许有坠落，光排管散热器是现代供暖系统中非常重要的一环，它散热、低碳节能、易打理，是许多领域中非常受青睐的散热器之一。

光管散热器一般应用于大型工矿企业、工厂、大型设备之间等蒸汽散热供暖作业，产品严格选择无缝钢管原材料加工焊接制作，光排管成型后进行工作压力的2.5倍以上的试验压力检查，稳定压力无误后进行防腐处理。一般建议用户使用A型排气管散热器，湖南光面管散热器，即使后期使用的热源不是蒸汽，也可以使用热水。确保产品的使用周期。同时，D133-6-5光面管散热器，光排管直径大，内部热源容量大，即使在使用期间暂停加热之后，光排管内部的热量也能保证产品散热3小时左右。

也就是说，光排管散热器的钢管壁厚也有规定，D76/D89/D108/D133是该产品管径规格。按照标准，壁厚不得小于3.5毫米。光排管散热器中横向排管不得连接以满足长度，应整合成型。这是因为光排管散热器的尺寸越大，价格越高。在此期间，尺寸越大的成品排气管散热器产生的剩馀材料、废弃物也越多。

维铭斯(图)-D133-7-8光面管散热器-湖南光面管散热器由河北维铭斯新型材料有限公司提供。河北维铭斯新型材料有限公司位于河北省衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口南行。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前维铭斯在水暖五金中享有良好的声誉。维铭斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。维铭斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。