

7字地脚螺栓 瑞之琛紧固件 合肥地脚螺栓

产品名称	7字地脚螺栓 瑞之琛紧固件 合肥地脚螺栓
公司名称	邯郸市瑞之琛紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区南滩头村西工业区
联系电话	13832024227

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市瑞之琛紧固件制造有限公司

地脚螺栓

固定地脚螺栓必须用8钢筋电焊焊接各地脚螺栓，尽可能用电弧焊接连接螺杆下边与基础钢筋的连接一部分以保证地脚螺栓部位的jing确性。电焊焊接进行后，松掉并调整套板上的螺母使套板底端与基础面钢筋间距在三十厘米左右，混泥土保护层厚度保护层垫块还要放置套板底端与基础面钢筋中间。用水平仪调节套板以保证它尽量处在水准情况，7字地脚螺栓，随后将螺杆上端的螺母扭紧。

地脚螺栓

地脚螺栓高宽比不过关，摘除高于的不必要一部分，对外螺纹开展从新解决;当螺栓稍低而误差低于15mm时要氧焰把螺栓烧红，随后把它变长。地脚螺栓内部松脱，螺栓松脱时，先要把螺栓敲回原点，并将基本的孔铲成正中间大、两边小的样子，随后在螺栓上焊牢横纵二根园钢，自来水将坑内清洗整洁并注浆，等凝结后再扭紧螺栓。正中间偏差，螺栓直径低于30mm、正中间偏差在10-30mm之内时，用氧焰将螺栓烧红、用铁锤弯曲后，焊钢板加固，以防螺栓扭紧时又还原位。螺栓直径超过30mm，偏差很大时，焊接地脚螺栓批发，可将螺栓断开后，用一块钢板焊在螺栓正中间。如螺栓抗压强度不足，可在螺栓的两边再焊二块钢板加固，加固钢板的长短应是螺栓直径的3-4倍。

地脚螺栓的抗拉能力便是园钢自身的抗拉能力了，尺寸相当于横截面总面积乘于抗拉抗压强度设计方案值（140MPa）便是设计方案时的容许抗拉承载能力。地脚螺栓，机械设备预制构件在混泥土基本上安装时，将这类螺钉的呈J形、L形的一端埋进混泥土中应用。可以把设备等拧紧在路面上的功效。一般用以铁路线，公路，电力行业，化工厂，合肥地脚螺栓，矿山开采，公路桥梁，汽车，摩托车，加

热炉钢结构，吊车，大跨距钢结构和大中型工程建筑等。地脚螺栓可分成固定不动地脚螺栓、主题活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘合地脚螺栓。

7字地脚螺栓-瑞之琛紧固件(在线咨询)-合肥地脚螺栓由邯郸市瑞之琛紧固件制造有限公司提供。“地脚螺栓,U型螺栓”选择邯郸市瑞之琛紧固件制造有限公司，公司位于：河北省邯郸市永年区南滩头村西工业区，多年来，瑞之琛紧固件坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞之琛紧固件期待成为您的长期合作伙伴！