

止水钢板 东莞地势坤建材 止水钢板厂家

产品名称	止水钢板 东莞地势坤建材 止水钢板厂家
公司名称	东莞市地势坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋302房
联系电话	15918730007 15918730007

产品详情

止水钢板主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

- 1、止水钢板优点不如止水橡胶，一个明显的缺点就是易生锈，后期处理麻烦，所以尽可能采用止水橡胶施工；
- 2、原材料问题，止水钢板厂，止水钢板不是成品，是由三块规格不一样的钢板焊接而成，止水钢板厂家，但施工单位一般都是买厂家加工制作好的成品，止水钢板定做，但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果；
- 3、安装方向问题，无论是水平止水钢板还是竖向止水钢板，一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面；
- 4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处，暴露在外周期长，要做好防护处理，比如说涂刷防锈漆等措施。

止水钢板

止水钢板也被称作止水带或止水条，其规格和型号的选择应该根据实际应用场景的需要来确定，下面是一些常见的规格和型号：

材质：Q235B，Q345B，不锈钢304、316等材质。

厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm等。

宽度：通常为200mm、250mm、300mm等。

型号：常见的型号有Z型、L型、T型等，也可以根据需要定制。

止水钢板

镀锌止水钢板接口怎么固定安装处理

- 1、在结构钢筋上焊接钢板支撑架，支撑架采用 12的钢筋切割后焊接，（如有剩余短钢筋，则优先考虑短钢筋）一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。
- 2、钢板中心线与施工缝重合，止水钢板，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。

止水钢板

止水钢板-东莞地势坤建材-

止水钢板厂家由东莞市地势坤建材有限公司提供。东莞市地势坤建材有限公司是广东 东莞,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在地势坤建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创地势坤建材更加美好的未来。