

# 浩霖建材货源充足 隔音轻质复合实芯墙板施工

产品名称	浩霖建材货源充足 隔音轻质复合实芯墙板施工
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

## 产品详情

轻质隔墙板要抹灰多厚好主规格为90mm、120mm，也有60、75、100、150等规格。

轻质隔墙板有内墙和外墙之分，内墙隔墙板和外墙隔墙板的规格厚度是不一样的。内墙板的厚度有90mm、120mm、150mm，宽度600-1200mm，长度2500-4000mm之间；外墙板的厚度有120mm、180mm、240mm，宽度600-1200mm。

轻质隔墙板尺寸，轻质隔墙板规格常见为：9\*60\*280cm，12\*60\*280cm。

扩展资料：

轻质隔墙板优点：

1、实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

2、轻质隔墙板的导热率为： $0.12W/m \cdot k$ 仅为混凝土的 $1/10$ （气干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙，墙板不需要安附隔热材料即能达到要求，为人们提供舒适的居住环境。

3、轻质隔墙板生产材料采用轻集料为主骨料，比重较轻，加上36%的抽空率，隔音轻质复合实芯墙板厂家，容重在 $600 \sim 800kg/m^3$ ，为红砖的 $1/4$ ，混凝土的 $1/5$ ，这样不仅有效地减轻建筑物的自重，同时可减少基础的经济投入，又便于施工与运输。

人工能够搬运和安装，不影响同步施工，材料运输量小，建筑物荷载减小，建筑造价降低。

4、另外，轻质隔墙板的环保性也比较好，使用原料不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T

169 - 2005标准。还有就是大多数的轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4h，而且不散发有毒气体，不燃性能达到。

## 轻质隔墙板的种类

### 1、聚轻质隔墙板

这种是目前上见得多的新型轻质墙板，主流板材主要用于商场，客厅，酒店等等。

### 2、GRC轻质隔墙板

GRC是玻璃纤维增强水泥 (Glass Fiber Reinforced Cement)的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料，以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，执行国家JC666标准。目前这种墙板市场占有份额也是蛮高的!

### 3、PVC轻质隔墙板

主要是采用新型的PVC为主材的新型墙板，这种新型强制隔墙板主要用于对透光性要求较高的现代场所。

### 4、玻璃轻质隔墙板

玻璃隔断是以玻璃为辅材和多种环保现代材料组合而成的新型轻质墙板，此种建材主要运用于办公室隔断等场所

### 5、铝材隔墙

铝材隔墙以铝等金属为材料。主要运用于现代物流仓库的隔断设施。

## 墙面抹灰一般多厚

墙面抹灰一般要用三层，层在七毫米左右，中层在十毫米左右，而面层在五毫米左右，三层合计22~28毫米左右。每一次抹灰都要等上一层干透后再进行，以防出现裂痕，为防止墙面快速干燥，还需要用喷壶洒水的方式来保养每一层的墙面。相关科普知识：1、墙面抹灰所涉及的材料是水泥砂浆和混合砂浆，其中水泥砂浆更适合于南方比较湿润的空气，菏泽隔音轻质复合实芯墙板，水泥砂浆具有速干性，在空气湿润的情况下，不仅能够更好的粘合墙面，还能够减少裂缝发生的优势。同时它的价格特别的便宜，隔音轻质复合实芯墙板施工，能够降低装修成本。混合砂浆更适合于北方的气候，隔音轻质复合实芯墙板生产厂家，混合砂浆的速干性比水泥砂浆要差一些，在完成操作后需要1~2天才能干透，混合砂浆的优点粘性大，易于搅拌。2、墙体抹灰的厚度也要根据实际情况进行参考，墙面较平整时控制在30毫米左右即可，如果墙壁坑洼过于严重，也可适当的调整在35~38毫米，让墙壁处于水平状态下即可。3、为了防止抹灰过程中出现大面积的干裂情况，要不断的用喷水壶对墙体进行喷水，施工时室温较高的情况下，每隔两个小时进行一次喷水，让墙面处于湿润的状态。

浩霖建材货源充足-隔音轻质复合实芯墙板施工由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有

限公司位于济南市济北开发区浩霖新型建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩霖建材在特种建材中享有良好的声誉。浩霖建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩霖建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。