

隧道防火A贵州隧道防火涂料施工

产品名称	隧道防火A贵州隧道防火涂料施工
公司名称	衡水百川路桥养护工程有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:百川 施工周期:根据现场情况 施工地点:全国
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村
联系电话	19316080991

产品详情

隧道防火A贵州隧道防火涂料施工

1、在隧道涂刷防火材料前要准备好专用的砂浆搅拌机、专用喷涂设备及清洗用具和运输工具等。

2、基层处理

先将隧道表面的浮尘、油污等清洗干净同时洒水润湿，有不平整的地方要进行修补。

3、基层施工

- (1) 水和涂料以 (0.70 ~ 0.75) : 1 的比例混合，用搅拌机搅拌 20min 成稠浆状；
- (2) 作为喷涂施工的参照物可以采用少量的浆料做间距为 2.5m 的横条状厚度标志；
- (3) 用喷涂机从隧道的腰部向顶部（从下而上）进行喷涂，每次喷涂厚度 3 ~ 8 mm；
- (4) 待喷涂基本干透后，继续喷涂第二次，重复以上方案进行施工直至喷涂到设计厚度；
- (5) 因喷涂表面不够光滑，所以在喷涂结束后要立即手工补平；
- (6) 基层完工后，要确保涂层表面的平整洁净。