

温室花卉用水帘水帘墙质量怎么样

产品名称	温室花卉用水帘水帘墙质量怎么样
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

水帘的维护与保养方法：

- 1、为了使水槽的漆渣和水易于分离，水帘降温设备，水槽内应加适量絮凝剂，使漆渣结块后便于打捞。
- 2、每班工作完毕应及时打捞漆渣、清理滤网。
- 3、当集中槽水位低于下限时应及时补水，车间水帘降温，但不能超过上限位。
- 4、定期清理喷室侧板、漆雾分离室、管道内壁以及风机风叶上的可燃聚积物，气流畅通并防止火灾。
- 5、每隔一段时间进行一次大清洗，及时做出维护和保养。

降温水帘的维护与保养。

清洗

如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的話可用低压水蒸气喷射或是轻轻搽洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

恰当的水位

不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。

当停止使用时

每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：

(氯和溴是两种非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；)

不要使用开放式的池塘的水；

用水质较好的水；

给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入;

切断水源后让风扇再运转一段时间;

水自给系统与其他系统隔离开;

湿帘避免阳光直射。

水质

循环水的PH值保持在6-9之间(PH值为7的是纯净水)。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害;硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠(软水)浓度如果超过(或大约)50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小;在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。