

江苏节能污水泵 普轩特泵业性能稳定 江苏节能污水泵

产品名称	江苏节能污水泵 普轩特泵业性能稳定 江苏节能污水泵
公司名称	普轩特泵业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号
联系电话	15657652572 15657652572

产品详情

当两台及两台以上污水泵合用一条出水管时，每台污水泵の出水管应装有阀门，江苏节能污水泵价格，并且在阀门与水泵之间设止回阀；如果污水泵采用单独的出水管，且为自由出流时，一般可不设止回阀，所有阀门尽量装在水平段，以免污物沉淀在阀盘上。

立式污水泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。可在企事业单位施工、农田排灌、污水抽排等过程中移动或固定，既适用于污水输送，也适用于排水泵、纸浆泵、灌溉等。

为改善水利条件，减小水头损失，减少污水泵杂质堵塞管道的可能性，每台污水泵都设有单独的吸水管路，江苏节能污水泵，并力求短小适用。

为便于污水泵吸水管中储积空气的排除，江苏节能污水泵多少钱，吸水管的水平部分应顺着水流方向稍微抬高，吸水管与污水泵连接处需要渐缩时，应采用偏心大小头。吸水管入口处应装有喇叭口，喇叭口安装在集水池的积水坑内。

污水泵の出水管接入出水干管（连接管）时，不得自干管底部接入，以免水泵停止运行时

，在该泵的出水管内形成淤积。

长期不用的潜水排污泵重复使用需要注意什么？

- 1.长期不用的潜水排污泵重新使用前，首先要观察潜水排污泵电线电缆有无损坏，江苏节能污水泵型号，检查电缆接头、插座等易脱落的地方有无松动。
- 2.如果潜水排污泵长期停运，冬季应清理泵腔内的水，并采取防冻措施。
- 3.由于污水泵长期不使用机械密封橡胶件，橡胶件容易与泵轴粘结，所以在确认电源部分无异常后，手动转动泵轴两次，使密封橡胶件与泵轴分离。这样可以避免直接启动电机造成橡胶破损，导致漏水的现象。

江苏节能污水泵-普轩特泵业性能稳定-江苏节能污水泵多少钱由普轩特泵业股份有限公司提供。普轩特泵业股份有限公司在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普轩特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：金佩飞。