

# 水帘纸佳木斯水帘纸定做

产品名称	水帘纸佳木斯水帘纸定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 降温效果

湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气,产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面时，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

同一个厂家的降温水帘风机,同一厂家负压风机,为什么每家的降温效果会不同呢？是什么因素所导致的呢？下面就让我们一起来探讨一下水帘风机降温系统的一些效果优良因素,有感兴趣的朋友可仔细的往下看哦！话不多言了，切入正题.水帘纸佳木斯水帘纸定做

1.当楼层如果超过了5.5米,则负压风机数量就要有所增多,否则排风量就会不够，则会影响到降温效果.

2.当我们风机时一定要选择排风量足的风机,推荐使用146\*146\*58cm,风量达到46000~48000m/

3.水帘风机的厚度可根据窗户的情况来定做,那样是好的.水帘纸佳木斯水帘纸定做

4.装有水帘的一侧不可以有其它的进风口,由于空窗进风的阻力比经由湿帘进风的阻力小很多,所以为了保证让空气尽可能的从湿帘经过以达到降温目的,就不能让负压风机的对面(即水帘的那一侧)有太大的空隙。水帘纸佳木斯水帘纸定做

水帘风机降温主要是利用蒸发吸收热量这一原理来进行工作的,水帘降温的运作原理为循环水泵,水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统在蜂窝状纤维纸表面形成水膜,当空气流过水帘时水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温、清凉,洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,以此达到降温效果。这一产品解决常规空调对大气层的污染,水帘同时能给人带来舒爽。使用费用是常规空调的1/3.既省费用又环保。

水帘降温

的工作原理：

湿帘安装在密闭房舍一端墙上,负压风机安装在另一端墙上。自来水通过管理或循环供水系统,将水送到水帘顶部向下均匀渗透,当风机不断将室内污浊、闷热的空气排出室外,并形成负压时,外部干燥的

新鲜空气，通过含有水分的水帘时，水分吸收空气中的热量，而汽化蒸发，从而达到降温的效果。