

别墅不锈钢楼梯立柱扶手定制厂家

产品名称	别墅不锈钢楼梯立柱扶手定制厂家
公司名称	佛山市隆淘金金属制品有限公司
价格	3000.00/米
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路石洲段石洲工业区10号之二1号(住所申报)
联系电话	13531412885

产品详情

别墅不锈钢楼梯立柱扶手定制厂家

恒鑫踏楼梯护栏，现货直发,量大价优,楼梯护栏 款式新颖,经久耐用,可按需求定制,欢迎选购!

锌钢楼梯扶手是通过热镀锌钢管材和连接件以及装饰配件组合而成的，但是它比锌钢阳台护栏安装要麻烦一点，技术要求整体的协调性。所以在安装之前需要严格测量管材以及配件规格，安装过程中要保持下调，如果一个环节出现问题，那么对于楼梯的整体美感将会出现严重缺陷。接下来我们可以看一下如何在安装锌钢楼梯扶手的时候避免出现这些问题：

在锌钢组装楼梯进行安装之前要对楼梯扶手组装材料进行严格检查，主要是检查他们的尺寸包括长度、平滑度，平整度等，如果锌钢楼梯扶手面管、立柱或竖杆有一个不符合要求，直接影响接下来的组装。在安装的过程中我们需要控制好栏杆的标高，还要防止栏杆变形等。

安装扶手要控制扶手的平整度、垂直度和安装扶手要控制扶手的平整度、垂直度和栏杆连接带的扁钢表面必须保证光滑平整，不得有凹凸不平的缺陷安装扶手的位置应正确，表面平整光滑，楞角方正整齐，接绢严密，平直通顺。加工成的锌钢楼梯扶手面管组合配件等都需要表面平整，不能有任何的凹凸，一方面影响美观，*主要的是怕影响整体平衡。

热镀锌钢护栏的竖杆要排列均匀、整齐，横线条与楼梯坡度一致，栏杆与扶手的金属连接件无外露现象，连接尺寸要事宜，切牢固性要好。护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固。扶手的高度、角度、构造应符合设计要求转角弧度正确，与上下扶手连接通顺，接头光滑。接头严密平整，表面光滑、整洁、美观。

通过以上几点，我们就可以完全避免锌钢楼梯扶手不协调的问题。其实不管是室外围墙护栏栅栏、阳台防护栏还是楼梯扶手护栏，都有一套成文或不成文的安装标准，只是还需要提醒大家，安全护栏不管多美观，安全牢固还是首要的。