

河北聚四氟乙烯盘根 高水基盘根 首选廊坊永盛达密封有限公司

产品名称	河北聚四氟乙烯盘根 高水基盘根 首选廊坊永盛达密封有限公司
公司名称	廊坊永盛达密封保温建材有限公司
价格	120.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城县城南开发区
联系电话	0316-5725291

产品详情

河北聚四氟乙烯板 高水基盘根 首选廊坊永盛达密封有限公司 详细说明：聚四氟乙烯盘根是以纯聚四氟乙烯分散树脂为原料，先制成生料薄膜，再经过捻线，编织成盘根。这种聚四氟乙烯无其他添加物，可广泛用于食品、制药、造纸化纤等有较高清洁度要求，和有强腐蚀性介质的阀门、泵上。

聚四氟乙烯盘适用范围：纯四氟盘根(无油)：... PH值 0~14 温度 260 ° C 线速度 0~20m/s 压力 0~4MPa 密度 1.4~1.6 g/cm³ 纤维麻经编织浸渍增强剂和聚四氟乙烯乳液而成。适用于海水和含量大的淡水处使用，具有柔韧性好、回弹性和自润滑性好、磨损低使用寿命长等特点。应用于石油、化工、化肥、化纤、食品、制药、酿酒等工业设备及装置所用法兰、阀门、泵的密封。规格说明：温度 130 ° C PH值 5-10线速度 6m/s 压力 旋转泵 15bar 往复泵 15bar 阀 20bar 密度(g/cm³) 1.25等。由高质量细苧麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀，俗称：高水基盘根。设备：使用在低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等。行业：在船舶行业、冷水处理、海水及冷油上的应用，尤为理想。介质：

适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等，尤其能耐研磨性

产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

高水基盘根的主要技术参数：压力 10 Mpa 温度 -40 -120 C ° 线速度 15 m/s PH值 5-10 联系人；刁经理 电话；15003162969 QQ号；759219975