

调温调湿试验箱低湿调温快速温变箱可程式恒温湿测试箱

产品名称	调温调湿试验箱低湿调温快速温变箱可程式恒温湿测试箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

调温调湿试验箱是一种可以控制环境温湿度的设备，可用于各种物品的温湿度测试。该设备主要由恒温箱、控制系统和湿度调节器组成，具有调温、调湿、快速温变等功能。其中，低湿调温和可程式恒温湿测试是它的特色之一。

低湿调温是调温调湿试验箱的一个特殊功能，它可以在极低的湿度下进行温度测试。在这种条件下，设备可以控制环境湿度在5%RH以下，使得温度测试更加**。而可程式恒温湿测试则是另一个重要功能，它可以根据需要设置不同的温度和湿度参数，实现对物品的全方位测试。

除了上述特点外，调温调湿试验箱还具有快速温变的能力。它可以快速调节恒温箱内的温度，从而实现物品的快速温度变化测试，这在某些应用场景下非常实用。

整个设备使用方便，操作简单。控制面板直观易懂，适用于各种环境及各种类别的物品测试。在测试过程中，设备可以**控制温湿度，保证测试结果的准确性。同时，设备的外壳采用优质材料制成，结构坚固，具有良好的防水、防尘性能，可以适应各种复杂的环境条件。

总之，调温调湿试验箱是一种功能齐全、性能可靠的测试设备，可广泛应用于各个领域的温湿度测试。其低湿调温、可程式恒温湿测试和快速温变等特点，为物品测试提供了更加全面的解决方案。随着科技的不断发展，调温调湿试验箱将会在越来越多的领域得到应用和推广。