猪舍猪场用湿帘纸翻新用湿帘定做

产品名称	猪舍猪场用湿帘纸翻新用湿帘定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

产品详情

计算水帘的通风和冷却,以及水帘的面积。这是一个非常复杂的公式。按湿涵值计算。水幕的厚度与外界的温度和湿度有关。因此,水幕的安装在不同的地区,水幕的安装是完全不同的。有人说我的水帘开得太大了,没有伤到鸡。只有外部湿度在50到70之间,外部温度达到27度以上。在这种情况下,使用你的水幕不会伤害鸡。但在这种情况下,每年的时间都很短。如果不是在这段时间,很容易出现问题。

猪舍猪场用湿帘纸翻新用湿帘定做

- 6.10 cm厚的水帘要求风速为1.8 m , 15 cm厚的水帘要求风速为1.2 ± 1.5 m
- s, 高风速会使水帘的水分随雾进入鸡笼, 不能降温, 造成高湿。
- 7.温控冷却温度建议低于28摄氏度,风机冷却,高于28摄氏度,水幕冷却,水幕溢流温度好在20摄氏度到

26摄氏度之间,使用循环水,非常凉水,蒸发很慢。

降温水帘的介绍及工作原理猪舍猪场用湿帘纸翻新用湿帘定做

水帘是一种特种纸制蜂窝结构材料,其工作原理是"水蒸发吸收热量"这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜,当快速流动的空气穿过湿帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发带走大量的潜热使经过湿帘的空气温度降低从而达到降温的目的。 1.基本简介:降温水帘英文名实为(CELdek),它分为进口与国产,瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些。猪舍猪场用湿帘纸翻新用湿帘定做

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质

其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风,是温室等降温通风的选择。

在厂房窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备,与之相对的一端安装负压风机,应用负压风机将厂房内的热气抽出,在通风散热除尘的同时,室内外造成气压差,促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温,凉爽空气便会源源不断的吹入厂房内部,进而营造一个舒适、凉爽、清新的工作环境。不管是在多么炎热的夏天,降温湿帘+负压风机通风降温系统可使用您的厂房温度始终保持在24 ~29 之间,使空气进行室内外循环,增加空气含氧量,可在极大程度上减少职业病的发

生,进而提高工作效率!