

塑胶跑道材料多少钱

产品名称	塑胶跑道材料多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道材料多少钱

通常塑胶跑道的基础是有水泥和沥青两种类型的基础来做的，原则上水泥基础是有标准要求的，达标后的水泥地面是完全可以做塑胶跑道地面的，那么什么样的地面适合做塑胶跑道呢？本文为您解析。

塑胶跑道对水泥地面技术要求如下：

- 1.水泥基础底面要铺设防潮层一般采用油毡作防潮层，以防止地下水汽上蒸，防止塑胶跑道后期出现质量问题。
- 2.水泥强度C25,100~150mm厚，
- 3.水泥结构采用一次成型，原浆通过打磨机打磨起浆，并用机械收浆，严禁出现起砂、空鼓、起皮、积水等现象。
- 4.水平度：用3米尺测量，误差不超过3mm。
- 5.养护期：28天，*少20天(因水泥水化热反应未完成)。
- 6.水泥地基施工完毕后，在塑胶跑道施工前进行清洗处理，再用浓度6%的稀盐酸清洗场地，干燥2天后方可施工塑胶地面。
- 7.水泥按5×5M设置收缩缝，注意施工缝也要进行剪切。塑胶跑道待建时，用专业填缝胶填充切缝，有条件允许的水泥基础**设计成钢筋水泥基础。

塑胶跑道对沥青质量要求如下：

- 1.天然素土：密度大于95%，水分含量在8-12%之间。清除草皮和腐植土后，用8-12吨碾压机将其纵向切成两半至5-8道。
- 2.天然砂层：厚度在150mm左右，粒径不超过底层厚度的2/3，集料含量以60%为宜，采用8-12吨粉碎机碾制5-8次。
- 3.碎石垫层：厚度约100mm,(粒径30-60mm)，用8-12吨的碾压机碾压至碎石不松，表面不起波纹，压实密度达到每立方米2.2吨。
- 4.沥青水泥层：先铺粗沥青层，厚度40-60mm，碎石粒径6-9mm，含油4.6-5.8%，沥青经8-12吨碾压后铺细沥青层，厚度20-40mm，碎石粒径2-5mm，含油5.8-6.4%，用6-12吨碾压。

注意事项：摊铺温度在100 以上为好，成活温度在60 以上为好，压力机滚筒宜用清水擦拭，忌用柴油或其他重油清洗，以确保沥青层与塑料粘结。

综合上述，水泥地可以做塑胶跑道吗，会有明确方案，盛立体育专业从事塑胶跑道施工多年，对塑胶跑道基础有着科学的处理方案，确保建造优质塑胶跑道。