

马丽散-矿用瓦斯封堵材料，注水孔封堵材料

产品名称	马丽散-矿用瓦斯封堵材料，注水孔封堵材料
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	25000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	0538-8712377 18653837356

产品详情

瓦斯封堵材料，注水孔封堵材料，矿用封堵材料，马丽散 巷道漏水怎么办？巷道墙壁有缝隙怎么办？别着急，我们一种新型矿用填充材料-马丽散。 哪里的马丽散价格最便宜？哪里的马丽散质量最好？泰安市福通，专业生产“马丽散”厂家，值得信赖，福通 供您选择。马丽散技术数据 1. 组份 树脂 催化剂 20 时的密度(g/cm³) 1.0 1.2 20 时的粘度(mPa·s) 200 300 混合比例(体积比) 1 1 存储温度() 5-25 5-40 20 时的储存期限(月) 6 6 包装(塑料桶) 25kg 30kg 2. 固化物 20 时的反应数据 反应开始(min) 2:00-反应结束(min) 3:00 膨胀倍数 5-10-抗压强度(MPa) > 10 马丽散施工步骤：马丽散施工需要一台专用泵（双液注浆泵）和一支混合枪，施工工艺简单易行，现将其施工工艺简介：（1）孔位的设计：（2）打孔，要求钻孔直径 =42mm，深度、倾角按现场情况而定。

（3）把多功能泵及其附件组装好并把注射枪固定住。（4）开始注浆，把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中，活塞在气马达的作用下运动，由于压力的作用使原料经过活塞进入输料管，输送到注射枪里，通过注射枪注入地层，原料渗入裂隙，进而快速反应达到加固的目的。

（5）停止注浆，用树脂冲洗管路和混合枪。（6）换孔注浆，重复2~5的步骤。

（7）注浆完毕后，用清洗剂清洗多功能泵和附件。马丽散用于煤矿、高铁封堵裂隙，加固煤岩石混凝土，封闭水流入口，密实地层。利用马丽散对漏水区封堵，其密闭性好，堵水率能达到90—95%。马丽散是矿用理想堵水材料，同时，由于其具有可塑性能随着地层的而变化而变化，不会压裂，产生裂隙，可与地层形成一致的寿命，彻底改变以前做密封的效果，解决了传统施工中施工量大、劳动强度高、易漏水、易压裂、寿命期短等问题，减轻了工人劳动强度，提高密闭性和承压能力，取得良好的经济效益和社会效益。以上是马丽散的详细介绍，总结一下就是马丽散是新型的矿用封孔堵水材料，马丽散堵水效果好，施工方便简单，是矿用理想的封孔堵水材料。 陈守红 0538-8712378 18653872879 球球1774880386 泰安市福通矿用电气有限公司专业生产“马丽散”，期待为您做最专业的巷道填充巷道加固!!<http://www.ftkydq.com>