

# 防爆产品整改问题技术工程篇：有关高压低压防爆配电箱日常维护保养工作

产品名称	防爆产品整改问题技术工程篇：有关高压低压防爆配电箱日常维护保养工作
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

所谓高低压防爆配电箱通常是接高压或低电压电缆线的电气设备，一般在发电厂及其变电站等使用的比较多，运用高压防爆配电箱经过变电器转化成低压防爆配电箱，再通过每个用电量配电箱运输给每个用电量公司，所以用电量公司可以较好运作，高低压防爆配电箱的稳定的工作是极其极为重要的。

- 1、不一样的环境中绝缘防护工作一定要都做好。
- 2、一般高低压防爆配电箱操作温度标准的范畴在-10 -45 中间，假如周边工作温度过高，会让金属材料零部件的导电性降低，还会电阻增大，并且氧化作用也会慢慢加速，会使得绝缘层零部件的绝缘强度降低。
- 3、假如高低压防爆配电箱处于严寒条件下，非常容易致使电气设备内部结构造成比较大的内应力，造成机器的运行异常，因此必需前提下可根据实际情况增加一些加强绝缘型电器。
- 4、清除积灰对高低压防爆配电箱绝缘性能的影响，也应当按时用刷子清理设备上的尘土，对日常操控的电闸开关，要定期维护其稳定螺丝的脱落状况，搞好滑润和固定作业。