

杭州JYSS INCOLOY825 嵌入式支管嘴

产品名称	杭州JYSS INCOLOY825 嵌入式支管嘴
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

不锈钢衬里法兰盖：

- 1，衬里层与法兰盖应紧密贴合，并按图4.0.4及JB/T 4709的规定施焊。填角焊和塞焊空底层焊接材料按过度层焊条选用，面层焊接材料按盖面层焊条选用。
- 2，填角焊缝焊角高度等于衬里层周边厚度，塞焊焊缝应饱满。
- 3，衬里法兰盖的公称压力和工作温度下的极限允许工作压力根据法兰盖材料类别按标准第7章规定，不锈钢衬里法兰盖的使用温度上限不大于350 。
- 4，在法兰盖上应开设一个M6的通气，检验孔，位置自定，塞焊后应通入压力不大于0.1MPa的压缩空气检漏，也可根据制造厂情况，开设其他尺寸的检验孔。
- 5，衬里层厚度t的厚度负偏差为-1mm.

inconel625、incoloy800法兰、英科洛伊600合金、英科耐尔800合金；圆钢、圆棒、圆管、圆环

江苏太仓市聚亚特钢有限公司随时欢迎您的来电

平焊凸面法兰

法兰支管台、法兰管座 flangeolet

法兰的类型有板式平焊法兰，带颈平焊法兰，带颈对焊法兰，整体法兰，承插焊法兰，JYSS INCOLOY825 嵌入式支管嘴，螺纹法兰，对焊环松套法兰，平焊环松套法兰，法兰盖和衬里法兰盖，孔

板法兰及夹套法兰共计12种。

对焊环松套法兰和平焊环松套法兰主要适用于具有腐蚀性介质的管道系统，法兰和对焊环，平焊环可以采用不同的材料，所以能节省不锈钢的用量，降低法兰成本，提高使用性能，松套法兰中法兰的变形并不直接导致密封面的转角。平焊环松套法兰的制作较为简单，尤其适合设备制造厂单件生产，可以避免小批采购的困难。江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。

JYSS聚亚生产板式平焊法兰，带颈平焊法兰，带颈对焊法兰，整体法兰，承插焊法兰，螺纹法兰，对焊环松套法兰，平焊环松套法兰，法兰盖和衬里法兰盖，孔板法兰及夹套法兰

法兰的尺寸：

(1) 法兰内径。带颈平焊法兰的内径是根据钢管外径并考虑1%左右的外径偏差，加上适当的间隙而确定的。

(2) 带颈平焊法兰，承插焊法兰和螺纹法兰的颈部，相同规格的带颈平焊法兰，承插焊法兰和螺纹法兰的颈部尺寸完全一致，颈部可以是平行的直筒形或者颈部外侧斜度不大于 7° 的锥形，以便于铸造或锻造。

(3) 带颈对焊法兰的颈部厚度S和对焊环松套法兰的对焊环壁厚S一般不应小于钢管名义厚度。

(4) 夹套法兰的外径，螺栓孔直径，螺栓尺寸和个数，法兰厚度以及法兰密封面尺寸均按与夹套管配合的相应法兰的公称尺寸确定。夹套法兰内径按与内管配合的相应法兰的内径尺寸确定，夹套法兰的压力额定值按内管承受的公称压力确定。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。

杭州JYSS INCOLOY825 嵌入式支管嘴由太仓市聚亚特钢有限公司提供。太仓市聚亚特钢有限公司是一家从事“无缝管,钢板,圆钢,合金管件,法兰,螺栓螺帽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚亚特钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚亚特钢在法兰中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！