喷砂管厂商 喷砂管 龙口永鑫胶管售后好

产品名称	喷砂管厂商 喷砂管 龙口永鑫胶管售后好
公司名称	龙口市永鑫胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市诸由镇羊岚村
联系电话	15154598555 15154598555

产品详情

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品,等产品的生产和研发,主导产品包括:生产,研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的,拥有各类进口,国产生产设备120多台套,化验,船舶涂装喷沙胶管,分析,试验仪器设备齐全,检测手段完善。

喷砂胶管概述

喷砂胶管属于物料输送软管的一种,用于输送具备较大摩擦系数的磨砂介质,这类胶管通常具备超高耐磨特性,胶管内胶层采用NBR耐磨橡胶,但对于压力没有严苛的要求,12BA的压力算得上是高压;

喷砂胶管结构

- 1.外胶层,采用SBR/NR混合传导橡胶;
- 2.内胶层,采用NBR高耐磨橡胶。
- 3.增强层,采用高张力纺织线绳,俗称帘子线,因此喷砂胶管的一种类型是帘子线喷砂管。利通喷砂胶管采用双层纺织线绳骨架层。

喷砂管特性常见温度范围 -30 ~+80 常见耐磨系数 60~75立方毫米 一般工作压力 0.8--1MPA;

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品,

等产品的生产和研发,主导产品包括:生产,喷砂管厂商,研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的,拥有各类进口,国产生产设备120多台套,化验,分析,试验仪器设备齐全,检测手段完善。

胶管内壁清洁度胶管在断料后,在断口处会积聚大量的橡胶粉末,有芯编织的胶管内壁会残留脱模用的 硅油和滑石粉,硅油和橡胶粉末混合在一起很难清除"另外,喷砂管厂家,管接头上的毛刺铁屑或其它脏 物如果进入液压系统会污染液压油,造成系统其它部件发生严重故障"采用新开发的海绵!压缩空气的办 法可以很好解决上述问题,同时要防止生产过程中的其他二次污染,如车间环境的清洁,测试液的清洁 等。

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品,等产品的生产和研发,主导产品包括:生产,研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的,拥有各类进口,国产生产设备120多台套,化验,分析,试验仪器设备齐全,检测手段完善。

喷砂胶管加工生产要严格要求

- 1、加工喷砂胶管前必须穿戴好防护用品,不准chi裸膀臂工作。
- 2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘,砂罐里的过滤器每月检查一次。
- 3、检查通风管及喷砂机门是否密封。工作分钟须开动通风除尘设备,通风除尘设备失效时,禁止喷砂机工作。
- 4、压缩空气阀要缓慢打开,气压不准超过0.8MPa。
- 5、喷砂胶管喷砂粒度应与工作要求相适应,一般在十至二十号之间适用,砂子应保持干燥。
- 6、喷砂机工作时,禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时,喷砂管,应停机进行。
- 7、不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。
- 8、工作完后,通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭,以排出室内灰尘,保持场地清洁。

喷砂管厂商-喷砂管-龙口永鑫胶管售后好由龙口市永鑫胶管有限公司提供。龙口市永鑫胶管有限公司是 从事"夹布胶管,埋线吸,排胶管,编织胶管,缠绕胶管及各种橡胶制品"的企业,公司秉承"诚信经营,用 心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。