

# 档案密集架的日常保养工作

产品名称	档案密集架的日常保养工作
公司名称	河北鑫瑞隆金属制品有限公司
价格	580.00/组
规格参数	品牌:鑫瑞隆 产地:河北衡水 尺寸:2350*900*500mm
公司地址	河北省衡水市高新区永兴西路1568号24栋23号仓
联系电话	18932815949

## 产品详情

### 档案密集架的日常保养工作

密集架是由一个个零部件组装而成的，就单独一列而言，上盖，下底，侧门与两端均属非严格密闭结合，仔细观察能看见各结合部存在宽窄不同的缝隙；就多列组合而言，上下左右也同样存在着大小不同的间隙。又因密集架可以在轨道上移动，往往每变换一个停放位置，各列结合部位的缝隙宽窄也会随之发生微妙的变化。大量缝隙的存在，给灰尘以可乘之机，给图书及档案安全造成一定的危害。

1、顶盖，底板，各层板与框架的结合缝；门与竖框的转动结合部，适当选用透明或彩色胶带进行密封。因为是门面，所以既要粘贴良好，关闭灵活，又要注意美观，与密集架原色配合协调。

2、门的横缝，可在柜架横梁上粘贴“半胶带”，即胶带一侧粘贴于横梁上，另一侧可用胶带自折或另取纸条互粘后，成为失去粘性的双层膜，依其下垂或厚度起密封作用。

3、密集架两端，原设计已有双层回转橡胶带作为密封，只是实际效果不佳，往往出现：一般密闭良好，一般缝隙较大，则需根据实际情况加垫胶带或海绵带。

4、两列密集架的底座横梁之间，按设计预留了10mm间隙，距地面较近，是尘埃侵入的主要通道之一，适合使用海绵带粘结在大架横梁的一侧。

5、密集架上方的结合，由每列一侧伸出的檐舌塔连遮盖，缝隙较大，密封方法有：按实测间隙粘贴海绵带；选用柔软橡胶带，一侧固定在檐舌上，另一侧下垂与另一列密集架上沿密切结合。

其他注意事项：

- 1、安装密集架，要求地面平整确保轨道处于高度水平状态。否则密集架架间结合不良。
- 2、如果重新打制地面，设置轨道与打制地面应是同时进行，轨道安装后有充足的凝固时间。
- 3、密集架安装完毕\*初停放时，应轮换位置，平衡地面压力，混凝土固化后，密集架的长久停放应选择密闭较好的位置，每次摇开使用后,均应及时复归原位。
- 4、在未经彻底密闭处理的密集架上存放图书，应在上方铺设大小与层板相当的遮盖纸，如塑料薄。