

# 消防风机箱系列 甘肃消防风机箱 奥伦空调可定制

产品名称	消防风机箱系列 甘肃消防风机箱 奥伦空调可定制
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

## 产品详情

风机箱是过滤净化系统、管道送排通风的新一代节能型产品，它由单吸式效后弯倾斜式离心叶轮、消声箱体、低噪音风机电机组成。公司生产的能吊装的排烟风机箱具有、噪声低、静压高、结构简单、外形美观、能吊装、安装维修方便等特点。

- 1、 叶轮：叶轮由热镀锌板或铝合金钢板模压成型，并经静、动平衡校正，通风机应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修。
- 2、 电动机：电机采用风机电机，电机安装台座（基础）应具有足够的强度、稳定性和耐久性；
- 3、 箱体：采用钢板或镀锌板或彩钢板制作，采取隔振措施，有利于隔震；
- 4、 柜式离心风机箱集流器：用钢板旋压而成，消防风机箱价格，基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3；
- 5、 能吊装：采用组合式设计，可吊装、可自由拆装，这也是这一产品的重要特点之一，充分满足了客户需求，既节能又便捷。

消防风机箱配套的前向多翼离心风机采用渐开线蜗壳、叶型（具有较宽的叶片弦长）、后盘（流线型后盘）、蜗舌（流线型全模具化蜗舌）等设计方面具有的优势。

### 7、消防风机箱能耗省

由于风机本体具有很高的效率，且风机叶轮转动惯量小，从而保证整机具有能耗省的显著特点。

### 8、噪声低

a、消防风机箱配套多翼离心风机的设计采用较宽的叶型，较少的叶片数，消防风机箱系列，从而降低了风机的叶频噪声。

b、配套多翼离心风机的侧板与集流器为一体旋压成型，且整机流道设计光滑，减少了风机本体的气动噪声。

c、箱体内层多孔板的孔距和孔径系根据风机性能选定，使二者合理匹配，达到有效降噪的目的。

d、合理增加消声材料的容量（40kg/m<sup>3</sup>，而一般同类产品仅为32kg/m<sup>3</sup>）。

9、运转平稳、振动小

a、消防风机箱采用的装配工具，保证装配质量

c、配套前向多翼风机采用四根拉杆加固，箱体为双层箱板。

d、皮带轮在装配前均经过静动平衡检验，风机叶轮同样采用进口动平衡机进行静、动平衡检验，保证叶轮及皮带轮平衡精度由于ISO2.5级。

德州奥伦空调设备加工厂主要产品有从事排烟风机的生产销售和宾馆，酒店，消防风机箱型号，大型工厂的设计施工生产，各种风机，铝合金风口，排烟风机，甘肃消防风机箱，风机箱等系列配件产品板等，我厂技术力量，检测设备齐全，产品质量，售后服务周到，其各项技术指标均接近或达到国际水平。风机箱的风压测定也有很多方法，大家了解多少呢，今天我们共同来了解几种：

1、风机箱的风压采用全压管的测定方法

(a) 风机箱选定的测压断面，安装全压管；

(b) 按规定，将全压管的接头与通风机综合测试仪的正压传感器或压差计连接，测量全压。

2、风机箱风压用皮托管测定法

(1) 风机箱选定的测压断面，安装皮托管

消防风机箱系列-甘肃消防风机箱-奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”选择德州奥伦空调设备有限公司，公司位于：山东省德州市鲁权屯工业区，多年来，奥伦空调坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥伦空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。