

# 新风除湿机 潍城区安适德通风设备 新风除湿机品牌

产品名称	新风除湿机 潍城区安适德通风设备 新风除湿机品牌
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

## 新风系统安装

新风系统需要在墙面还未处理以及吊顶未完成前进场安装。主机和管道均隐藏安装在吊顶内。在做水电的时候，就需要联系工程师上门勘察安装环境，沟通布管方案、预留设备安装位置。

壁挂式新风机在安装上极其简单，不需要铺设管道，不影响现有的房间格局，新风除湿机价格，不占据层高，只需在墙壁或者窗户上打孔即可搞定，类似于壁挂式空调安装。非常适用于已完成装修的房子，造型轻巧美观，工序简单，安装无忧。

家用新风系统的分类：

### 1、正压送风系统

正压送风系统只有进风口，没有排风口。只能在进风口安装风机，强行往室内送风，使室内形成正压，不考虑风的流向，迫使污浊的空气从窗缝、门缝排出。在正压系统下，水气附在空气里，被强行渗入到墙体和家具里，引起霉菌和有害气体地散发。因此此种正压送风系统使用的用户较少。

## 2、单向流新风系统

单向流新风系统又称为半机械负压新风系统。它在排风口的管道末端装有风机，通过风机运转使室内产生负压，带动室外的新鲜空气经过起居室、卧室、客厅等的进风口过滤后缓缓流入室内，污浊的空气由安装在卫生间、洗衣房等的排风口排出。

## 3、双向流新风系统

双向新风系统还分为两种，一种是带有冷热交换的家用新风系统，大约可以回收70%的热量。另一种是不带冷热交换的家用新风系统。所谓双向流就是在进风和排风系统都有风机和管道，通过进风风机往室内送风，排风风机往室外排风。这套系统优点是换风量大，带热回收的新风系统还可以回收70%的热量，适合于公共场所。

新风系统可以通过房间送入降温除湿的空气，然后将处理后的空气送入室内，而且新风系统的除湿方法是用送风方式分为两种方式：1、与地板送风系统相结合地板送风是由架空的地板，经过室内新风系统的风冷却除湿的空气布置在地板下面的通风装置送入道室内。与室内进行了热湿交换后在排出一种送风的方式，地板送风系统承担全部湿负荷，既解决室内新风问题，新风除湿机，同时又降低了发生结露现象的可能性。2、与置换通风相结合主要是通过置换通风系统送入在经过冷却除湿的空气，新风除湿机销售，是由置换通风的通风原理以及它的特点，它是将在地面上的形成了一层空气湖，阻止了热湿空气以及冷地板直接接触。降低了地面上的温度，使得供水的温度比较低的情况下，地面上也是不会结露，而且还增大冷地板的供冷能力。

新风除湿机-潍城区安适德通风设备-新风除湿机品牌由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。浙江普瑞泰环境设备有限公司位于潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前普瑞泰环境设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。普瑞泰环境设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。普瑞泰环境设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。