

卫生间隔断定做 武汉福美嘉装饰公司 天门卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断定做 武汉福美嘉装饰公司 天门卫生间隔断
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

UPVC :

(1) 耐用持久，使用寿命不低于五十年

采用特别的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用。

(2) 防水性能突出，免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统。

一般性能：PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。

2、力学性能：PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

PVC板卫生间隔断的优点在中国卫生间隔行业流行了20年以来，由于内部装修行业的发展，大家都开始寻求实木门那样厚重的卫生间隔断板，直接用实木制作，受潮时吸水容易膨胀变形，卫生间隔断板，严重腐烂。耐倍特板过厚的话，重量会变重，金属零件无法承受，成本也会变高。PVC板是由发泡技术的开发而制成的。PVC发泡板·厕所隔板是用模具注射的PVC型板材，卫生间隔断多少钱，是在PVC板材的表面粘贴了抗倍特板的厕所隔板。该板材在保留耐倍特板优点的同时，降低了整体板材的重量，达到

了较厚的要求现在卫生间隔断设计采用这种聚氯乙烯泡沫板卫生间隔断材料。PVC其实是一种乙烯基的聚合物，卫生间隔断，其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有可燃性低、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。;PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。

电学性能：PVC是一种电性能较好的聚合物，卫生间隔断定做，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如PP和PE。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般用于中低压和低频绝缘材料。环境性能：PVC可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机的溶剂。适合用于医学，化工防腐材料。

卫生间隔断定做-武汉福美嘉装饰公司-天门卫生间隔断由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。“卫生间隔断”选择武汉福美嘉装饰材料有限公司，公司位于：湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层，多年来，福美嘉坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福美嘉期待成为您的长期合作伙伴！