

廊坊鑫大保温材料有限公司生产保温外玻璃钢纱缠绕管道

产品名称	廊坊鑫大保温材料有限公司生产保温外玻璃钢纱缠绕管道
公司名称	廊坊鑫大聚氨酯保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-5591111 13833446444

产品详情

保温外玻璃钢纱缠绕管道 缠绕型玻璃钢外保护层是玻璃纤维增强树脂缠绕而成，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能，它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。玻璃钢保温管由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和玻璃纤维增强塑料外护层(玻璃钢)紧密结合而成。具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。第一层：工作钢管层，根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163)螺旋焊管(GB9711;SY/T5038)和直缝焊管(GB3092)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5标准中R=12.5微米。钢管表面除污除锈后涂刷一层氟凝防腐材料，其作用一是防水，二是改善保温层与钢管之间的粘接表面，使它形成一个整体。第二层：聚氨酯保温层，用高压发泡机在钢管于特制钢模具之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“模具发泡工艺”。聚氨酯泡沫是否发满，有任何质量问题便于直接检验。其作用一是防水，而是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨基甲酸酯泡沫塑料做保温层；当输送介质温度为：-50 —150 时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。第三层：玻璃钢保护层用机械湿法缠绕制作而成。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水，它的耐气候性、耐酸性、耐海水性较好，但是，树脂必须用306#、191#、189#、196#等刚性和半刚性不饱和树脂。玻璃纤维及布必须用白金钳坩或池窑拉丝而成的中低碱纤维纱，禁止使用土坩拉丝而成的含碱量较高的纤维纱，以确保产品质量。