

日本旭化成PA66 14G33 含33%玻纤增强 热稳定 聚酰胺66

产品名称	日本旭化成PA66 14G33 含33%玻纤增强 热稳定 聚酰胺66
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:含33%玻纤增强 14G33:热稳定 日本旭化成:聚酰胺66
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

旭化成PA66热销代理经销：

可域代理：PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。

可域代理：PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。

可域代理：PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。

可域代理：PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

可域代理：PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

可域代理：PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

可域代理：PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

可域代理：PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

可域代理：PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

可域代理：PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

可域代理：PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

可域代理：PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

可域代理：PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

可域代理：PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

可域代理：PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

Leona PA66 - 系列产品尼龙66、以及大量共聚物尼龙。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、碳纤增强，导电性

主要性能：（1）力学性能: 在机械特性方面很好地平衡了各种性质

（2）电学性能: 在标准湿度条件下具有卓越的韧性 （3）环境性能: 拥有出色的耐化学性和耐油性

（4）成形性: 具有**的耐磨擦和耐磨耗性

京冀塑胶原料有限公司为您提供详细的 日本-旭化成 Leona 14G33 物性表参数。

想了解更多的与日本-旭化成 Leona 14G33相关的物性参数，请点击 [日本-旭化成 Leona PA66 产品列表](#)。

如果您对我们的日本-旭化成 Leona 14G33有任何疑问，想咨询日本-旭化成 Leona 14G33价格，或是想获取日本-旭化成 Leona 14G33物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、RoHS检验报告、REACH环保证明、FDA证明、UL证书及出厂证明COA报告等，请联系我们。

东莞市京冀塑胶原料有限公司：专业从事工程塑胶原料--主要代理销售：(1)：沙伯基础创新塑料(SABIC)
;(2)：美国杜邦(DuPont);(3)：比利时-索尔维(solvay);(4)：瑞士埃姆斯(ems);(5)：

德国巴斯夫(BASF);(6)：德国科思创Covestro);(7)：日本帝人(TEIJIN);(8)：日本旭化成(AsahiKASEI);(9)：日本宝理(Polyplastics);(10)：英国威格斯 (Victrex) 东莞市昊恩塑胶贸易有限公司不仅是专业的是日本-旭化成 Leona 14G33原料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能的材料，帮助客户提高产品竞争力。