

# 湖南临武县钢板网,拉伸网,冲孔网,圆孔网,钢跳板

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 湖南临武县钢板网,拉伸网,冲孔网,圆孔网,钢跳板  |
| 公司名称 | 长沙市望城区星辰筛网建材商行            |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 | 高度:网孔<br>绿色:丝径<br>长沙市:质量优 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城     |
| 联系电话 | 18711033210 18711033210   |

## 产品详情

防眩网,铁路隔离栅,公路隔离栅加宽网片厂家

立杆选用C30建筑钢筋预制件，断面尺寸为120mm×120mm，相对高度2.2m。预制构件立杆时，于顶端中心位置预埋42mm×42mm圆孔，深层150mm，现场安装时插进带固定板并密封的Q235方钢管，并且用封水材料填充间隙，方管规格40mm×40mm，薄厚2.5mm。矩形方管插进端长短150mm。露出一部分往外折边30度，竖直同高300mm。在立杆相对应部位预埋三 12mm圆洞，安装中根据丝杆固定不动两边固定板。

铁路线水泥立柱混凝土结构公路隔离栅 产品优势

商品成型数次保湿补水，强度比较强，抵御工作压力性能相对性更强，水泥立柱较为适合长途货运。

铁路线水泥立柱混凝土结构公路隔离栅 产品外观设计

水泥立柱外型外貌是实芯切片的水泥电线杆。

基本组装

铁路线水泥立柱混凝土结构公路隔离栅 水泥立柱的基础埋深一般向其总体长度1/5，例如15米水泥电线杆立杆，一般基础埋深3米就可以。组装水泥立柱时，大家首先就要刨坑，再将混凝土汽车底盘稳定的放到\*底层，随后用起重机将水泥电线杆竖起吊进坑内，使水泥立柱底端正压力在汽车底盘上，随后加土再压

实。当坑内回填土到一半时把混凝土液压卡盘卡死水泥立柱，用液压卡盘包箍扣紧，继续回土压实\*\*使水泥电线杆的垂直角度低于5mm/米。

## 防潮维护

铁路线水泥立柱混凝土结构公路隔离栅 水泥立柱垂直后，对水泥电线杆立杆底部基本做防水维护，运用砖和水泥砌一个平台使立杆底端基础阶段免受雨水冲刷而外露出去，以确保立杆的牢固。