

人工湖复合防渗膜 南阳防渗膜 泰安恒瑞堆浸池防渗膜

产品名称	人工湖复合防渗膜 南阳防渗膜 泰安恒瑞堆浸池防渗膜
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

产品详情

山东格瑞土工材料土工膜厂家山东土工膜厂家，土工布厂家，HDPE防渗膜厂家，绿化排水板厂家山东格瑞土工材料有限公司，土工膜，防渗膜，HDPE土工膜，绿化排水板，水产养殖膜，藕池防渗膜，莲藕养殖膜，垃圾场填埋膜，垃圾处理防渗膜，人工湖防渗膜，园林景观与绿化工程防渗膜，油罐储油池防渗HDPE土工膜，屋顶种植葛根层防根刺HDPE土工膜等各类土工膜，防渗膜，HDPE土工膜，渣场防渗膜多少钱，的诚信供应商。公司与“中金集团”、“中油化建”、“中铁建”等多家大型建筑工程集团建立了良好的合作关系，共同完成了国内外多个工程项目。例如：中金集团夹皮沟矿业尾矿坝防渗。中油化建阿尔及利亚中石油污水池项目；六厂石油事故池防渗处理等多个项目。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒瑞土工材料有限公司

垃圾填埋场土工膜_1.0mm垃圾填埋场土工膜，厚度 0.5mm，长宽 50*8米 品牌 恒瑞 延展率 7000 颜色 黑
用途 使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。
土工膜以塑料薄膜作为垃圾覆盖膜 1.0mm土工膜价格咨询泰安市恒瑞土工材料有限公司靠谱讲信用！山东垃圾填埋场覆盖土工膜|HDPE光面土工膜1.0mm_覆盖土工膜hdpe土工膜吧垃圾填埋场中期覆盖封场0.5mm土工膜、0.75mm土工膜、1.0mm土工膜。

CJT 234-2006 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜_垃圾填埋场覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜，终场覆盖可选用厚度大于1.0mm土工膜。质量要求达到CJ/T 234-2006 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜

或者达到GB/T 17643-2011 土工合成材料 聚乙烯土工膜，南阳防渗膜，中华人民共和国GB/T17643—2011 代替GB/T17643--1998土工合成材料聚乙烯土工膜2011-12-30发布Geosynthetics--Polyethylene。

填埋场性质山谷型填埋场，属 类 级垃圾填埋场填埋库容约276 × 104m³，可填埋垃圾总量248.4万吨主要工艺方案采用分区、分单元、逐日填埋覆土的填埋工艺垃圾坝垃圾主坝浆砌块石坝坝顶轴线长173.0m，坝顶宽4.0m，坝顶标高35.0m，

坝高18.0m，上游坝面坡度为1:0.10，下游坝面坡度1:0.60，填埋场封场土工膜、垃圾填埋场土工膜标准、六安土工膜，hdpe土工膜施工注意事项---泰安市恒瑞土工材料有限公司

用M10水泥砂浆砌MD30块石砌筑垃圾副坝副垃圾坝采用碾压式土坝坝型，人工湖防渗膜，土工膜铺面防渗。

坝顶轴线360m，坝顶宽6.0m，平行于某调整公路布置，靠垃圾库区-填埋场封场土工膜、垃圾填埋场土工膜标准、六安土工膜，hdpe土工膜施工注意事项---泰安市恒瑞土工材料有限公司

一侧坝面坡度为1:(1.5 ~ 2.0)，背库区一侧坝坡坡度1:1.5截污坝渗滤液截污坝坝顶高程为20.0m，采用碾压式土坝坝型，土工膜铺面防渗。坝顶轴线长154m，坝顶宽4.0m。坝高约5.5m，人工湖复合防渗膜，坝上下游坝面坡度均为1:2.0?2工程组成防渗系统采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜水平防渗。其中HDPE防渗系数K 1.0 × 10⁻¹³cm/s渗滤液导排系统主要由底部防渗层上的反渗层、集液导排盲沟和竖向石笼组成渗滤液收集系统在主垃圾坝下游，利用截污坝挡水，建设垃圾渗滤液调节池，库底、库岸铺HDPE防渗膜，调节池容积为10000m³。并设置一座垃圾渗滤液提升泵房。垃圾渗滤液纳入原垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站处理达《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)三级标准后纳入污水处理厂处理。

人工湖复合防渗膜-南阳防渗膜-泰安恒瑞堆浸池防渗膜(查看)由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。泰安市恒瑞土工材料有限公司是从事“土工膜,防渗膜,复合土工膜,HDPE土工膜,垃圾填埋场防渗膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马振泉。