

# 承插式涂塑管批发 承插式涂塑管 沧州汇众管道

产品名称	承插式涂塑管批发 承插式涂塑管 沧州汇众管道
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

## 产品详情

钢塑管工作压力及工作温度：

### A.1 概述

本附录给出了不同连接方式的流体输送用钢塑管管路系统的推荐的工作压力(具体系统设计压力计算见GB/T20801.3)，以及不同内衬、内涂材料钢塑管输送介质的工作温度。

### A.2 工作压力 .

A.2.1采用螺纹连接 且基管为符合GB/T 3091的电阻焊钢管时，推荐工作压力为1.6 MPa .

A.2.2采用沟槽连接 ，承插式涂塑管，推荐工作压力如下：

a) 公称直径DN25~ DN300:基管为符合GB/T 3091 的电阻焊钢管.1.6 MPa;基管为符合

GB/T 3091的电熔焊钢管或符合GB/T 8163的无缝钢管，2.5 MPa;

b)公称直径DN350~ DN600，工作压力应不大于1.6 MPa。

A.2.3采用按GB/T 9124.1 .GB/T 9124.2规定的板式平焊法兰连接时，推荐工作压力如下：

a)基管为符合GB/T 3091的电阻焊钢管时，1.6 MPa;

b)基管为符合GB/T 3091的电熔焊钢管时，3.0 MPa;

c)基管为符合GB/T8163的无缝钢管时，3.0MPa。

A.2.4采用焊接连接时，推荐工作压力如下：

- a) 基管为符合GB/T 3091的电阻焊钢管时，1.6 MPa；
- b) 基管为符合GB/T 3091的电熔焊钢管时，3.0 MPa；
- c) 基管为符合GB/T 8163的无缝钢管时，4.0 MPa；
- d) 基管为符合GB/T 9711的电阻焊钢管时，4.0 MPa。

什么是承插式涂塑管？

涂塑复合钢管是以焊接钢管、无缝钢管为基材，内外壁涂敷环氧树脂或聚乙烯粉末，是防腐、耐侵蚀、无毒、无辐射的绿色环保管材，应用于各种流体输送。

该产品有以下几大优点。

- 1、保留了传统金属管材的钢度及强度，优于塑料管、铝塑管；
- 2、具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点，外壁更加美观；
- 3、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高；适用温度更宽-30 ~100 ；
- 4、与管件连接方式可采用绞丝、承插、法兰、沟槽、焊接等；
- 5、与管件连接部位热膨胀系数差小，更；
- 6、性能比合理，综合造价低、比铜管、不锈钢管更经济。

承插式涂塑管有什么优点

涂塑钢管相比其他类型的钢管，有以下几个优点：

**良好的耐腐蚀性：**涂塑钢管采用了高分子材料涂层，具有很好的耐腐蚀性能，承插式涂塑管哪家好，可以抵御各种化学物质的侵蚀，适用于多种恶劣环境。

**优异的机械性能：**涂塑钢管不仅具有钢管的优异机械性能，而且还具有良好的耐冲击性、耐磨性等性能，具有较长的使用寿命。

**易于施工和维护：**涂塑钢管连接方式简单，施工方便快捷，承插式涂塑管报价，且不需要使用复杂的工具和设备，能够降低施工成本和难度，同时，涂塑钢管具有平滑的内壁和不易结垢的特点，易于维护和清洗。

**环保健康：**涂塑钢管不含任何有害物质，承插式涂塑管批发，材料，不会对环境和人体造成污染和伤害，符合环保要求。

**应用范围广泛：**涂塑钢管可以广泛应用于各种行业领域，如建筑、冶金、化工、石油、等，具有较高的

经济效益和社会价值。

综上所述，涂塑钢管具有耐腐蚀、机械性能好、易施工维护、环保健康、应用范围广等优点，被广泛应用于各个领域。

承插式涂塑管批发-承插式涂塑管-沧州汇众管道由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司位于沧州市盐山县城南工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇众管道在钢管中享有良好的声誉。汇众管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇众管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。