

# 阜阳市广告牌子安全检测报告-广告牌检测鉴定中心资讯

产品名称	阜阳市广告牌子安全检测报告- 广告牌检测鉴定中心资讯
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区 21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

## 产品详情

阜阳市广告牌子安全检测报告-广告牌检测鉴定中心资讯

阜阳市墙面广告牌检测评定、阜阳市高炮广告安全鉴定、阜阳市房顶广告牌检测评定。

一、户外广告设备安全性安全鉴定新项目：本门头广告设计有效使用期限为20年，地震灾害抗震设防等级按6度布防，建筑结构等作为。

二、2.1广告牌子的表面检测检测试验发觉广告牌子钢梁表层漆料脱落并生锈，砼柱螺栓某些位置缺乏螺帽、螺帽与锚索未扭紧的现象，广告牌子桁架结构构件漆料脱落比较严重并生锈，其他预制构件保存着，没有发现显著损坏情况2.2轴线尺寸及预制构件结构尺寸核查当场选用卷尺和千分尺对广告招牌的轴线尺寸及构件结构尺寸开展取样核查，检验结果显示该广告牌子轴线尺寸误差在标准容许范围之内，达到设计要点。

构件结构尺寸检验结果如下所示 表1 预制构件结构尺寸取样核查表  
预制构件名字 结构尺寸 (mm) 成品尺寸 (mm)  
柱 1400 × 141400 × 12.3 柱 1400 × 121402 × 11.3  
矩形方管桁架结构 150 × 100 × 5150.2 × 100.2 × 4.9  
方管桁架 100 × 5100.1 × 4.9  
方管桁架 100 × 7100.3 × 6.9  
方管桁架 70 × 470.2 × 3.9  
注：表格中成品尺寸为类似预制构件抽检均值。由表中可以看到广告牌子预制构件结构尺寸除钢梁厚度误差超过规范标准外，其他预制构件结构尺寸足以满足设计要点。2.3广告牌子歪斜检验 应用RTK依照变形测量找点法的相关规定，\*\*测量广告牌子钢梁顶端相较于底部偏移值。检验结果显示广告牌子钢梁往北偏位6mm，倾斜率为0.27‰，往东偏位9mm，倾斜率为0.41‰，广告牌子钢梁虽然有一定歪斜但并未超过标准规定值1‰范畴，达到使用需求。

高炮广告一种广告牌子由于构造有一根太粗的钢管立柱伸到天上，样子象高耸的，因此在专业人士通称高射炮，也叫单立柱，擎天柱。

1、高射炮是户外广告的一种。主要指在公路，包含高速路、城市公路、高架桥等重要道路旁建立起又高又大、显眼的广告牌子。2.一般高射炮有双面，三面差别，也是有极少数的四面高射炮。3.广告牌子面规格一般是3比1比例，如常规宽6米高18米相对高度18米，宽7米高21米相对高度21米，宽8米高24米相对高度24米，也依据路面相对高度适度的变化立杆高度。4.高炮广告一般为钢构架，无缝钢管和角钢加工而成,现在有极少数钢结构网架的。在一根立杆上边安装一个方形的或者三角型的排面，在排面封上镀锌钢板或彩钢瓦。在牌上面做图像或文本让许多的人知道，做到广告效应。

户外广告结构安全检测评定验收证明汇报基本知识——对广告经营企业检查。

- 1.催促、查验广告经营企业不断完善安全性自查管理方案，创建突发性应急预案，明确责任主体、手机联系人。
- 2.广告经营企业半年（6月末和12月末）对自己所运营的广告牌子全方位详细地进行一次安全大检查，并把安全检查报告提交我司。
- 3.对于基本建设、应用5年以上广告牌子，广告经营企业每四年\*\*向我们公司提交一份由取得相应资格的检测鉴定部门出具的检测鉴定汇报。4.规定广告经营企业每四年对广告牌子\*少进行一次防锈处理（刷油漆）。

（二）对广告牌子检查。实际检查内容见六.安全大检查归类及检查的项目。巡查记录与告之

（一）认真填写《日常巡检记录表》或《专项检查记录表》。

（二）对不符合日常巡检标准的广告牌子，给与手机告之。

（三）对存在重大质量问题的广告牌子，和电话告之后未采取处置措施的广告经营企业，\*\*下发《高速公路路牌广告整改通知书》，责令整改。