

厂房降温风机湿帘车间湿帘风机徐山东恒元

产品名称	厂房降温风机湿帘车间湿帘风机徐山东恒元
公司名称	青州恒元温控设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东省青州市经济开发区
联系电话	0536-3521951 13853658638

产品详情

厂房降温风机、车间降温湿帘15095179863徐山东恒元高档配重式风机 性能特点：

优质特厚锌层镀锌板保证了风机外框高强度，极高的抗腐蚀性

高强度的铝镁合金多加强筋皮带轮并经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，有效提高了自身强度

轴承采用法国进口轴承强度高、噪音小、使用寿命长 配置高效节能电机，通过3C认证，防护等级：IP55，绝缘等级：F级 机械离心式打开机构采用韧性高的增强尼龙100%原料注塑加工，强度高、寿命长 采用铁制集风器、玻璃钢集风器两种，后部安装网拆卸方便，CAD优化设计

高精度微机辅助生产系统：严格的质量检测，噪音检测，振动检测，风叶转速检测

风机均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命

HYF(B)系列风机技术参数 型号规格 风叶直径mm 风叶转速转/分 电机转速 r/min 风量 m3/h 全压 Pa

噪音分贝 输入功率 W 额定电压 V 长mm 宽mm 厚mm HYF-1000型 900 610 1400 25000 70 70 750 380 1000 1000 400 HYF-1100型 1000 600 1400 32500 70 70 750 380 1100 1100 400 HYF-1220型 1100 460 1400 38000 73

70 750 380 1220 1220 400 HYF-1380型 1250 439 1400 44000 56 70 1100 380 1380 1380 400 HYF-1530型 1300

325 1400 55800 60 70 1500 380 1530 1530 400 风机配件采用法国原装进口轴承强度高、噪音小、寿命长。

配置高效节能电机，通过3C认证，防护等级：IP55，绝缘等级：F级；高强度六片式

叶轮采用航空铝镁合金制成，重量轻、强度高、韧性好。采用飞机铆接专用铆钉牢固性好，永不松动。

采用皮带自动涨紧装置，使皮带不松带、不掉带。

采用高强度尼龙摆转重锤打开机构保证百叶窗打开、关闭灵活稳定。