

铜铝复合散热器 中春暖通 铜铝复合散热器规格参数

产品名称	铜铝复合散热器 中春暖通 铜铝复合散热器规格参数
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	13165550371 13165550371

产品详情

对于暖气片采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点，所以安装质量和售后服务成为暖气的第二生命。因此，消费者购买暖气及配件时不要贪图便宜选用没有信誉保证的小企业、小品牌，或者去街头小店。也不鼓励消费者自行安装，选用的大企业、产品，购买地点应选在大型建材超市或专卖店，由暖气片生产厂家或销售店人员上门安装，以保证用户长期利益不受损害。

在暖气片安装结束后，要对的压力试验和接口螺纹精度测定结果均较好，没有发现问题产品。暖气片的金属热强度指标是越高越好，比如：钢制板型暖气片的钢板质量的好坏直接影响到暖气片本身的使用性能，铜铝复合散热器规格参数，有的暖气片厂家为了降低成本，选用一些小型轧钢厂生产的薄壁钢板制作暖气片，虽然在金属热强度这个指标上数值相对较高，可由于钢板的质量没有保证，防腐能力差，寿命短，反而造成浪费。国内大型暖气片生产企业一般都选用厚壁钢板，耐蚀能力强，寿命较长，较高。

家用钢制暖气片一特点耐用

新型钢制暖气片减少了钢管的焊接工艺，增加了铸造工艺，使焊缝总长度缩短了95%至98%，从根本上解决了普通钢制暖气片易腐易漏问题，成倍的增强了抗腐蚀能力和使用年限。经检测可承受20-25年连续不间断的腐蚀，理论使用寿命应再乘以3，即60年。是不用采取任何被动防腐措施的主动防腐产品。

坚固

钢制圆三柱暖气片与传统铸铁暖气片器相比，选用与20锅炉钢性质接近的稀土改性低碳钢，钢材厚度增加了20%--80%，整体强度和刚性大大增强，坚固耐用，不怕磕碰。屏弃了薄钢板卷压焊接成型的片头制作工艺，铜铝复合散热器，而采用精密铸钢制造新工艺，无论是供暖时出现的空气层，还是停暖时的残

留水都无法腐蚀2.7厚的铸钢片头，了片头被腐蚀的风险。

抗压

钢制暖气片具有承压力高，由行业标准的1.0mpa，提高到企业标准的1.2mpa，增加了20%，耐高压，不变形，更适合高层建筑。以中心距600mm的3钢制圆四柱暖气片为例，每片散热量为109.3W，比行业标准高出17%，中心距越大，高出的越多，平均是10%--30%；比铸铁暖气片高出35%，堪成节能的。而且容水量还小。

钢制暖气片怎么保养—影响钢制暖气片寿命的因素介绍供水的水质：水质始终是影响暖气片使用寿命的因素，暖气片在复杂水质中，更容易被腐蚀，这点消费者在购买产品之定要了解。假如小区的供暖水质比较杂乱，就建议您选用内防腐的暖气片，这样可以极限的确保暖气片的使用寿命。假如您是自采暖用户，水质可以自己控制，那么您就可以挑选中型内防腐的暖气片，可以节省不少资金。

暖气片品牌：品牌暖气片厂家的钢制暖气片，一般选用低碳钢作为原料，自身的抗腐蚀功能，再通过内防腐的处理技术，其使用寿命都是在十年以上。如钢制暖气片，采用含碳量低于0.4%的冷轧低碳钢为原料，的整体全自动弧焊，焊缝渗透一致，内壁经过12道磷化处理，采用深海防腐技术。

钢制暖气片钢制暖气片怎么保养—保养钢制暖气片的方法介绍满水保养：消费者进行满水保养，保证暖气内氧含量较低，减少腐蚀，延长使用寿命。但是根据鲁本斯暖气片的实验结论，对钢制暖气腐蚀是细菌，潮湿环境下，某些会加速繁殖，产生大量酸，对钢材腐蚀很严重，可以在几个月内迅速腐蚀出一个孔洞，这跟蛀牙的道理是基本一样的。

暖气管道上的阀门不可随意开关：供热系统运动的时候，一般都需要调试，具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置，打开每个暖气片的手动放气阀，铜铝复合散热器多钱一片，排出集存在暖气片里的空气，或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就完成了，一旦调试完成，阀门就应该固定不能随意开关。

铜铝复合散热器-中春暖通-铜铝复合散热器规格参数由河北冀明昊暖通设备有限公司提供。河北冀明昊暖通设备有限公司为客户提供“钢制暖气片,铜铝复合暖气片,钢铝复合暖气片”等业务，公司拥有“中春暖”等品牌，专注于水暖五金等行业。，在衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口西行100米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：司经理。