

设计制 连云港玻璃钢酸雾喷淋塔

产品名称	设计制 连云港玻璃钢酸雾喷淋塔
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	17330.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

我司一直专注于矿山除尘器、玻璃钢立式储罐、玻璃钢格栅盖板、玻璃钢防腐废水后盖板、污水池盖板、砖瓦厂脱硫除尘设备、横流式冷却塔、逆流式冷却塔、拉挤型材、手糊农村化粪池等新产品研发、生产制造、安装和售后服务。商品覆盖全国多个地区。企业始终秉持“理解他人、体贴人、信任人”的使命，不论是以往、如今、或是之后，公司成长的每一步都归功于整个社会关心与适用。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔工作原理：

有机气体有机废气由风道引进烟气脱硫塔，通过填料层，有机废气与氢氧化钠吸收液开展汽液二相全面接触消化吸收化学反应速率，有机气体有机废气通过净化处理后，再经过玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排入大气。吸收液在塔底经离心水泵增加之后在塔上喷洒而至，之后分流至塔底重复利用。净化处理后有机气体有机废气做到地区排放标准排出规定，小于环保排放标准。本设备选用氢氧化钠溶液为消化吸收中合液来净化废气。汽体由离心风机压进或吸进送风段，向动，级填料层，与季喷头喷出的中合液触碰反映。吸收后的有机废气不断向动第二级填料层，与第二级喷头喷出的中合液触碰，再次出现化学反应速率，依据有机废气各项性能指标，还能够改装第三级填充料及喷淋装置，清洁合格后气体经过除雾器排入大气中。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔的特征:

制做便捷、方便组装维修、强度大、体积小。喷洒方式选用三层填充料，三级喷洒，使汽液更全面接触，提升净化率。本塔应用玻璃钢防腐离心风机和防腐蚀离心水泵就可以。当处置排风量在10000立方以上时，选用二台离心水泵就可以达到设计要点。选用填料吸收塔对有机废气开展净化处理，适用于持续和间歇性排放废气治理；制作简单，管理方法实际操作及维修非常便捷简约，也不会对车间生产制造产生任何危害；适应性强，可以同时净化处理多种多样废弃物；压力降比较低，操作弹性大，且具有非常好的玻璃除雾特性；塔架可以根据实际情况用FRP/PP/PVC等材料制成；填充料选用工作效率高、低阻抗的鲍尔环，可完全彻底清除汽体里的臭味、有害物等。选用填料吸收塔对有机废气开展净化处理，适用于持续和间歇性排放废气治理；艺简易，管理方法、作及维修非常便捷简约，也不会对车间生产制造产生任何危害；适应性强，可以同时净化处理多种多样污染物质；压力降比较低，作弹性大，且具有非

常好的玻璃除雾特性；塔架可以根据实际情况选用frp/pp/pvc等材料制成；填充料选用工作效率高、低阻抗的鲍尔环，可完全彻底清除汽体里的臭味、有害物等。我公司的废气处理塔选用五重有机废气吸附过滤净化设备，工业有机废气处理设计方案缜密、逐层净化处理过虑有机废气，效果比较好，污泥负荷可达到99%左右。

- 1.抗腐蚀----内表层均采用防腐涂料
- 2.强度大——机械设备性能指标高过一般碳素钢
- 3.重量较轻——仅仅是同规范钢质器皿重量1/3
- 4.无毒性环境卫生——里衬采用无毒性树脂制作，抵达饮用水卫生标准
- 5.外观设计好看——采用全沿的玻璃钢防腐围绕工艺及三维计算机围绕体制作

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔需要注意的事项：

- 1、设备安装工程完成后，在试运行以前必须要先消除塔里废弃物。 2
- 、充注中合液至需要范畴。 3、开离心水泵运作，确认是否正常运行，查验气压表有没有问题。 4
- 、开离心风机运作，查验运行有没有问题。 5、CWJ
- 烟气脱硫塔为负压力运作，假如负压力太大则开启新风阀进行控制。 6
- 、整个系统排风量根据烟气脱硫塔出入口管路里的调节阀门进行控制。 7
- 、每天都要查验贮液箱里的液位仪，不少于溢流口为正常的。 8、假如离心水泵-1
- 毁坏需马上打开紧急补水阀开展喷洒解决。 9
- 、离心风机与水泵开关程序流程：开机后先开离心水泵-1、重开离心风机、后开离心水泵-2
- ；关闭设备相关离心水泵-2、再关风器、后关离心水泵-1。 10
- 、清理更换新填充料喷嘴时，请打开检修口就可以。 11、消除 SiO₂
- 粉或淤泥时，请打开清污机阀就可以。 12、机器设备里的中合液每月完全更换一次。 13
- 、机器设备内部喷嘴及填充料每三个月查验清洗一次