

外贴式橡胶止水带中埋式橡胶止水带钢板腻子止水带使用位置

产品名称	外贴式橡胶止水带中埋式橡胶止水带钢板腻子止水带使用位置
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	规格:300*6mm 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带在哪里使用

外贴式橡胶止水带在初期支护与仰拱接触面预埋其中，外贴式橡胶止水带是一半埋入混凝土，一半预留在外面，在浇筑下一环仰拱时埋入混凝土中。它也称为背贴式橡胶止水带。

中埋式橡胶止水带使用位置

中埋式橡胶止水带是用于衬砌和仰拱混凝土中间，也就是预埋在混凝土内部的，所以常用为埋入式橡胶止水带。在隧道明暗交界及暗洞沉降缝处仰拱需设环向中埋式橡胶止水带和外贴式橡胶止水带，沉降缝填充沥青麻絮，缝宽2cm。中埋式橡胶止水带由仰拱端头上下两组模板夹紧，采用钢筋卡固定，间距50cm，两端伸入到纵向中埋式橡胶止水带靠近初支一侧。

钢板腻子止水带的使用位置

钢板腻子止水带可用于隧道沉降缝，一般位于隧道两边洞口段。仰拱两侧边基中间需埋设纵向钢板腻子止水带。钢板腻子止水带包裹有塑料薄膜，使用前要将埋入混凝土的一半撕掉，浇筑拱墙时在撕掉另一半。钢板腻子止水带间采用挤压粘结方式并用U型钢筋掐固定，搭接长度不小于20cm，搭接部分撕掉薄膜，压紧融为一体即可。