

SIEMENS西门子DP信号电缆

产品名称	SIEMENS西门子DP信号电缆
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子DP信号电缆

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，质量保证，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

- 1、 Request timed out （请求超时）
- 1)对方已关机，或者网络上根本没有这个地址2)对方确实存在，但与自己不在同一网段内，通过路由也无法找到对方3)对方确实存在，但设置了ICMP数据包过滤（如防火墙设置）4)执行Ping指令的PC可能有多个设置成同一网段IP地址的网卡
- 2、 Destination host Unreachable （目标主机不可达）
- 1)对方与自己不在同一网段内，而自己又未设置默认路由2)网线故障3)网卡故障

使用PST初步诊断PROFINET1. 概述

在做PROFINET IO 通讯调试时经常遇到PROFINET IO通讯不通的情况，诊断时可以利用

多种诊断工具和方法，这里介绍一下使用PST工具进行初步诊断的操作，以及可以看到哪些相关的诊断信息。

2. PST软件的功能介绍

使用PST工具，可为 SIMATIC NET 网络组件、以太网 CP 以及网关设备分配地址及网络参数，这样无需其它配置软件即可使得网络设备具备基本的通讯能力。根据网络组件及接口的不同性能，PST工具可能具有以下功能：? 基本功能：－
浏览具有以太网接口的设备－调用基于WEB管理－将配置下载至网络组件－
通过DOS命令行窗口使用其相关功能? 配置 Ind. Ethernet / PROFINET－
IP地址设置 前提条件：此台 SIMATIC NET 网络设备具有一个预设定的以太网 (MAC) 地址，并且在网络中处于在线可访问状态

都隔离的情况下连接#负端取MANA 端就能够了(2线造和电阻丈量除外)。手册每个模块接线图中MANA都是倡议接地的，陈某认为那是正在接地优良、不会发生共模电压（例如单端接地）的情况下。

（ ）
每半年或季度查抄PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的处所及时从头巩固连接；

根据隔离取非隔离的要求，模块不隔离，必需连接MANA取地M，传感器不隔离则需要连接#负端到当地的地，那样一边以#源的地做为基准点，一边以模块的地M做为基准点，为了消除两者之间的电位差（共模电压UCM），需要使用足够粗的导线停止等电位连接。

按下此键，复C系统，包罗打消*、主轴毛病复位、中途退出主动操纵循环和输入、输出过程等。

假如整个出货的地方有等电位的接地网，使用非隔离的仪表和模块就比力简单，只需要连接MANA到当地的地M即可，因为每个点都等电位。

对键上的两种功用停止转换。用了上档键，当按下字符键时，该键上行的字符（除了光标键）就被输出。

往往事取愿违，由于非隔离的仪表多少钱自制，越是使用那样仪表的处所，地凡是打得都不会好，就更别提接地网和等电位连接了。不采纳措施必定有问题，必需包管等电位。使用万用表能够丈量，那是因为万用表取地是隔离的，#大的共模电压UCM 也可能差别，取模块不正在不异的条件下。倡议使用隔离的传感器和模块。

西门子变频器是由德国西门子研发、消费、销售的出名变频器品牌，首先用于控造和调理三订交流异步电机的速度。并以其不变的机能、丰硕的组合功用、高机能的矢量控造技术、低速高转矩输出、优良的动态特性、过载才能、创新的BiCo（内部功用互联）功用以及灵敏性，正在变频器市场占据着重要的地位。