

机制砂氯离子检测报告 机制砂硫化物检测

产品名称	机制砂氯离子检测报告 机制砂硫化物检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

机制砂氯离子检测报告 机制砂硫化物检测

提供机制砂粒径大小检测——水洗砂氯离子检测，机制砂粒径大小检测，石英砂粒径分布测试，石英砂元素白度检测，石英砂硅含量检测，建设海砂河沙质量检测，矿物岩石密度检测，河沙细度模数检测，石英石硬度测试，海砂颗粒级配检测，混合砂质量检测，石英砂破碎率

磨损率检测，河沙海砂含泥量检测等1. 砂：1、执行标准：JGJGB/Tnbsp;2、检验批次：应在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，小型工具（如拖拉机）以200m³或300t为一检验批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样40kg。2. 二、卵石(碎石)：1、执行标准：JGJGB/Tnbsp;2、检验批次：应在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为

一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位，取样60kg。3. 混凝土试块：1、执行标准：GB/TGB/T检验批次：（1）砼试样应在硅浇筑地点随机取样a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼，其取样不少于一次b、每工作班拌制的同配合比砼，不足100盘和100m³时取样不少于一次。c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m³时，每200m³取样不应少于一次。（2）对于现浇砼：a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块一般建筑用砂检测项目:按目前相关要求，建筑用砂应检测项目有：筛分析、表观密度、吸水率、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、硫S盐及硫化物含量、氯离子含量、碱活性、坚固性、放射性等