

# 珍珠岩保温板设备 憎水保温板设备 防水保温板设备

产品名称	珍珠岩保温板设备 憎水保温板设备 防水保温板设备
公司名称	山东绿源新型建材保温设备有限公司
价格	9.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县康平街人民医院西500米
联系电话	0534-5066616 13615342889

## 产品详情

### 珍珠岩防水保温板产品介绍:

珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板（又称FSG防水保温板）:它是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板.珍珠岩防水保温板它具有容重轻、保温性能好、憎水率高（憎水率可达98%以上）、强度好、导热系数低、施工方便等优点,独特的憎水性能,克服了其他保温材料受潮或淋水后其保温隔热性能大为降低的缺点,是我国整体性防水保温的创新产品.

### 珍珠岩防水保温板产品特点:

环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）；  
、防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀； 具有质轻、隔热、保温、吸音；  
施工方便，具有可切，可刨锯等特点。

### 珍珠岩防水保温板应用领域:

珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板被广泛用于建筑物的屋顶、墙体、冷库、粮仓及地下室的各种保温、保冷、隔热工程.

### 珍珠岩防水保温板施工方法:

珍珠岩防水保温板用于屋顶层面保温时,其施工方法分为以下几步:

首先,将层面清扫干净,准备些细炉渣或膨胀珍珠岩散料作为铺板的衬垫,厚约3---5mm随铺随垫;

铺板时,板缝要错开,并用憎水珍珠岩散料和107胶拌合成浆液灌之;

板面铺好后,涂刷一层107胶拌合水泥的浆液作结合层,然后抹水泥砂浆后找平层;最后在找平层上做防水层

我公司生产的珍珠岩板专用压力机具有体积小.速度快.操作简单.安全性高.经久耐用等优点。是专业生产珍珠岩保温板的理想选择。欢迎各位朋友们考察订购！

珍珠岩保温板设备：本公司生产的珍珠岩保温板专用设备有以下特点. 1) 采用加厚钢材和国家标准配件及国内外品牌的电器组成.油箱装有冷却系统，设备经久耐用； 2) 模具加厚特钢.永不变形.尺寸精确.生产的产品标准.一套模具可生产出不同厚度的产品； 3) 产量高.操作简单.压.顶程序只需7-8秒； 4) 安全系数高.不会给工人带来大小伤害； 5) 价格便宜，可根据客户要求尺寸制作，希望广大客户到我处实地考察和现场操作.

山东绿源

新型建材保温设备

科技有限公司为您打造新一代保温设备，欢迎广大客户前来考察！

科技以人为根，绿源以诚为本。绿源人愿与天下有识之士，携手共进，共创辉煌。