

## 木托盘 宜昌木托盘 奔腾包装

产品名称	木托盘 宜昌木托盘 奔腾包装
公司名称	芜湖奔腾包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创四路13号
联系电话	18098647777 18098647777

## 产品详情

木托盘，塑料托盘，钢托盘哪个更好用，宜昌木托盘，更耐用?1.木托盘优点：价格便宜，可加工尺寸多种。缺点：不防火、不防水、易受潮、易生虫、易腐烂。做一次性出口包装材料时，须进行熏蒸或热处理，增加额外费用，延长通关时间制造木托盘须砍伐大量树木，与环保主题背道而驰。2.钢托盘优点：免熏蒸、结构坚固，承载力高，抗冲击力强。缺点：自重大、易生锈、易腐蚀、价格昂贵，只能在特定行业中使用。3.多层板托盘优点：免熏蒸、外观整洁。缺点：承载力低、不防火、不防水，生产过程中大量用胶，无法出口到对甲醛排放严格的市場。4.竹托盘优点：免熏蒸、可回收、易维修、产品的价格竞争力很强，防水、防霉、防虫、绿色建材，与环保理念一脉相承。强度和承载力明显高于木托盘，可按要求灵活制造各种规格和尺寸的托盘。缺点：外观整洁度有待提高，边角易出现毛刺。

厂家讲述怎样清理木托盘的表面污渍？木托盘外表的脏污问题：木托盘厂家介绍到木托盘在加工程中不免沾污一些油脂、胶迹、特别是榫接合的胶接处、外表胶贴装修薄木的拼缝处，单板封边的边部，熏蒸木托盘，含有挤出而未被刮净的胶，这些油脂与胶将会严重影响涂饰着色的均匀和涂层的固化与附着力。木托盘的单调：木托盘厂家指出在木质基材上对涂料附着力影响大的首推湿度。所以，需要对木材的含水率间断严厉操控，在涂漆或封闭处置前用湿度计丈量木材的含水率，一般室外用木材的含水率央求小于百分之九~百分之十四;室内用木材的含水率央求小于百分之五~百分之十一;地板用木材的含水率央求小于百分之六~百分之九.所以涂装前木材在室外放置过夜或雨淋后，湿度会上升，不宜间断涂装。木材的单调方法一般选用天然单调(天然挥发、风吹、日晒)或低温烘干两种。

木托盘的防护包装技术 木托盘 除运输包装外，还应根据产品的特性认真做好产品的防护包装工作。防护包装主要有：防雨、防潮、防霉、防锈、防震、局部防护等方式。1、木托盘须采用防雨、防潮或防锈措施的设备不得采用捆装、框架、裸装的包装方式。2、易受潮气侵蚀锈损的设备必须使用封闭式木托盘，封闭式木托盘内还应放入适当的干燥剂并充入惰性气体，以确保封闭式木托盘的低湿度。采取充氮保护措施的设备，其检测氮气压力的压力表、阀门的外部必须以钢质材料进行防护包装，并加锁。国内外装、卸船和工地设备交接时，有关方面须认真检查封闭式木托盘氮气的压力情况。

3、封闭式木托盘要求内包装材料应符合GB12337的规定；

4、木托盘进行防水包装时（GB7350 防水包装技术条件），应在封闭式木托盘内采取必要的防雨措施。例如：箱内衬以防水材料，货物外部罩盖塑料罩和包装箱顶盖采用双层防水材料结构等。

遮盖货物所用的塑料薄膜一般不采用聚。如采用时，应采取措施，木托盘价格，使其不与产品漆层直接接触。5、封闭式木托盘采用防雨包装的包装件在喷水试验后，一般货物包装箱内应无漏水现象，木托盘定制，高精度产品包装箱内应无渗水现象。6、常用防水材料主要有：石油沥青油纸、塑料薄膜、塑料复合纸、铝箔等。包装箱内衬的防水材料应平整、紧贴箱内侧。防水材料尽可能使用整块材料，如需拼接时可采用焊合，粘接或搭接。

。

木托盘价格-宜昌木托盘-奔腾包装(查看)由芜湖奔腾包装有限公司提供。芜湖奔腾包装有限公司为客户提供“托盘,包装箱,胶合板”等业务，公司拥有“奔腾”等品牌，专注于木托盘等行业。，在安徽省芜湖县新芜开发区南次二路777号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汤总。