

# 国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院， 菏泽花王容器

产品名称	国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器煤粉仓及（加压）给料系统应设置系统停止运行后的放粉系统。

6.3.10 煤粉制备和煤气化厂房宜设置负压吸尘清扫设施，褐煤和易自燃的高挥发分煤种的煤粉制备厂房必须设置负压吸尘清扫设施。严禁采用压缩空气吹扫。

6.3.11 煤粉制备系统的管道设计应符合下列规定：

1 管道及其阀门、国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器管件内壁应光滑、耐磨；

2 除必须用法兰与设备和部件连接外，管道应采用焊接连接；

3 磨煤机出口至煤粉收集袋式过滤器入口的气粉混合物管道与水平面的倾斜角不宜小于 $45^{\circ}$ ，弯管弯曲半径不宜小于管道公称直径的3倍；

4 利用重力流输送的煤粉管道宜垂直布置，国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器管道与楼地面的交角不应小于 $70^{\circ}$ ；管道内壁不得有使煤粉积结的凸台。

6.3.12 煤粉制备系统中设备和管道的保温层，以及与煤粉制备系统同厂房布置的其他设备和管道的保温层，其外表面应光滑、易清扫。

6.3.13 煤粉制备系统中的煤粉收集袋式过滤器和可能超压的煤粉仓，应设置防爆门。防爆门的设计应符合下列规定：

1 对于煤粉收集袋式过滤器，国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器宜采用膜板式并带有自动启闭装置的门；

2 可能超压的煤粉仓的泄压面积和爆破膜的额定动作压力，应按超压时煤粉仓不被破坏确定；

3 防爆门的位置应使其动作时喷射出的气流不危及附近的电缆、油气管道和经常有人通行的部位；

4 防爆门宜直接（无引出管）排放，若必须在防爆门后加引出管时，国内设计塔器基础图纸的公司，全国设计塔设备基础图纸的设计院，菏泽花王容器宜短而直。