

专业制作刮泥机 刮泥机 50 (T/h)

产品名称	专业制作刮泥机 刮泥机 50 (T/h)
公司名称	青岛青天环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:50 (T/h) 品牌:SPARK
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇驻地
联系电话	83131543 18561542397

产品详情

污泥处理设备种类	刮泥机	处理量	50 (T/h)
品牌	SPARK	型号	QG系列
总功率	2.2 (kw)	添加剂配比	9.8
池径	50 (m)	池深	4 (m)
周边线速度	3 (m/min)	无故障时间	24 (h)
设备自重	12 (t)	噪音	30 (dB)

qgc型半桥式周边传动刮泥机

qgc型半桥式周边传动刮泥机一般适用于大中池径沉淀池。周边传动，传动力矩大，而且相对节能，中心支座与旋转桁架以铰接的形式连接，刮泥机产生的扭矩作用于中心支座时即转化为中心旋转轴承的圆周磨擦力，因而受力条件较好，中心进水，排泥，周边出水，对水体的搅动小，有利于污泥的去除。

规格参数

型号	池径 (m)	池深 (m)	刮泥板周边线速 (m/min)	驱动功率 (kw)
qg8c	8	3.0	2	0.75
qg10c	10	3.0	2	1.5
qg12c	12	3.5	2	1.5
qg14c	14	3.5	2	1.5
qg16c	16	3.5	2	1.5
qg18c	18	3.5	2	1.5

qg20c	20	3.5	2	1.5
qg25c	25	3.5	2	2.2
qg30c	30	4.0	2	2.2
qg35c	35	4.0	2	2.2
qg40c	40	4.5	2	2.2
qg50c	50	4.5	2	2.2

产品介绍:

刮泥机是活性污泥法处理污水工艺过程中沉淀池的理想配套设备,适用于一沉池或二沉池,主要功能是为去除沉淀池中沉淀的污泥以及水面表层的漂浮物。

qgd型桥式中心传动刮泥机:qgd型桥式中心传动刮泥机广泛用于给水、污水处理工程中的沉淀池排泥,整机载荷都作用在工作桥中心。污水经中心稳流筒布后流向周边溢水槽,随着流速的降低,污水中的悬浮物处分离而沉降于池底,由刮板将沉淀的污泥刮集到中心集泥槽中,靠净水压力将其从污泥管排出。

型号	池径 (m)	池深 (m)	刮泥板周边线速 (m/min)	驱动功率 (kw)
qg3d	3	3	1-2	0.37
qg4d	4	3.5	1-2	0.75
qg5d	5	4.0	1-2	0.75
qg6d	6	4.0	1-2	0.75
qg8d	8	4.5	1-2	1.5
qg10d	10	4.5	1-2	1.5
qg12d	12	5	1-2	1.5
qg14d	14	5	2-3	1.5
qg16d	16	5	2-3	1.5
qg18d	18	5	2-3	2.2

qgd型半桥式周边传动刮泥机:qgd型半桥式周边传动刮泥机一般适用于大中池径沉淀池。周边传动,传动力矩大,而且相对节能,中心支座与旋转桁架以铰接的形式连接,刮泥机产生的扭矩作用于中心支座时即转化为中心旋转轴承的圆周摩擦力,因而受力条件较好,中心进水,排泥,周边出水,对水体的搅动小,有利于污泥的去除。

型号	池径 (m)	池深 (m)	刮泥板周边线速 (m/min)	驱动功率 (kw)
qg8c	8	3.0	2	0.75
qg10c	10	3.0	2	1.5
qg12c	12	3.5	2	1.5
qg14c	14	3.5	2	1.5
qg16c	16	3.5	2	1.5
qg18c	18	3.5	2	1.5
qg20c	20	3.5	2	1.5
qg25c	25	3.5	2	2.2
qg30c	30	4.0	2	2.2
qg35c	35	4.0	2	2.2
qg40c	40	4.5	2	2.2
qg50c	50	4.5	2	2.2