

# 四川石笼网生产销售厂家

产品名称	四川石笼网生产销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	产品名称:石笼网 适用场所:河道水渠 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川石笼网销售厂家，热镀锌石笼网，高尔凡丝石笼网，包塑石笼网。石笼网兜。石笼网挡土墙等。

石笼网网孔尺寸：60\*80mm,80\*100mm,90\*110mm，100\*120mm,100\*150,120\*150mm等

丝径：2.0-4.0mm

高尔凡石笼网用途：水利工程，公路、铁路路基边坡防护，生态驳岸防护，生态边坡治理，海防工程，灾害防护治理，大型边坡支挡工程，生态河道建设，市政园林。

六角石笼网\_石笼网护垫\_四川石笼网厂

五拧石笼网的材质：

(1)镀锌钢丝；

(2)锌-5%铝-混合稀土合金钢丝；

(3)镀锌钢丝包塑；

#### (4) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑；五拧石笼网的编织

五拧石笼网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±10%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

五拧铅丝石笼的编织：五拧铅丝石笼为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±10%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

石笼网简单的施工流程如下：

1、施工前准备-施工前，应将相应部位填筑到位，并进行碾压。装填石笼网的块石及卵石运输到位，准备工作就绪后石笼网运输到相应位置；

2、石笼网组装-组装前要找一块平坦且宽阔的场地，将石笼网平铺有地面上，并踩踏折痕处至网笼表面充分平整后逐个进行组装，依次装好侧板、端板及隔板，应保证所有折痕都在正确的位置及所有四面的顶部和横隔板齐平；然后对四个角进行绑扎后，再进行隔板及侧板的绑扎；

3、石笼网的铺设、翘拉-格宾石笼及石笼网组装成形后按照施工图纸要求将其摆放到相应位置半进行绑扎连接，使其成为一个整体结构。

翘拉是指后边需要使用工具操作以保证整体结构边缘的石笼网相牢固拉紧，且相邻格宾石笼的所有边缘，包括盖板、底板、侧面板及格宾石笼箱体充分绞合。

4、石料填充、盖板闭合-用于填装石笼网的填充料要满足石质均匀、无风化且不易风化、不易水解的硬质石料的要求。顶面的填充料要适当高出网箱且要装填密实，空隙处以小碎石堵塞，网箱内石料必须要有80%以上大于网孔孔径。

石笼网生产厂家，欢迎您！！！！

目前，河岸加固大多采用块石或混凝土块结构进行防护，能够在一定程度上解决河道的边坡稳定问题，但是这种防护结构忽视了河道的生态功能。而石笼网不仅能确保边

坡的稳定性，还能维护和恢复河道的生态环境。一般情况下，湖岸整治工程多用平顺护岸方式，有的时候也可采用短丁坝护岸方式。平顺护岸方式包含挡墙和护坡两种结构，挡墙结构一般采用高度为1m的石笼网进行分层错缝摆放。除此之外，人们还应在流速大的河道底部设置石笼网垫，网垫伸出的长度需要依据网箱的高度和冲刷深度来决定，网垫的厚度需要根据水流速度来断定，为了达到安全性和经济性，网垫的厚度通常为0.17m-0.3m。