

国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业

产品名称	国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业
低压自动保护仪表，低压自动保护仪表应具有当压力降到0.1MPa（g）时能发出声光报警，当压力降到0.05MPa（g）时能自动关闭燃料气管道阀门的功能；

2 在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置管道阻火器，管道阻火器的选用和安装应符合现行行业标准《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》SH/T 3413的规定。

国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业与甲B和乙A类可燃液体立式储罐连接的液体管道上设置的阀门应符合下列规定：

1 阀门数量不应少于2个；

2 储罐进出料管道应设1个可远控操作的切断阀，进料管道上的该切断阀应与储罐高高液位报警装置自动连锁关闭；

3 当罐根阀设置为可远控操作的切断阀时，国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业该切断阀与工艺操作阀之间的管道上不宜设置金属软管。

8.0.7 与液化烃储罐连接的液体管道上设置的阀门不应少于2个，并应符合下列规定：

1 液化烃进出料管道距储罐*近的阀门应设置为紧急切断阀，其执行机构应有故障安全保障措施，该阀应与储罐高高液位报警装置自动连锁关闭；

2 液化烃储罐不设二次自动脱水罐时，国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业脱水管道上的*后一道阀门应采用弹簧快关阀；

3 液化烃储罐底部的进出料管道应采用柔性连接方式，并应满足抗震和防止储罐沉降的要求，柔性连接不宜采用金属软管。

8.0.8 除可燃气体放空管道外，进、出装置和储罐区的可燃液体、液化烃、可燃气体管道，应在装置和储罐区的边界处设置隔断阀与8字盲板；国内有A1资质的非标容器企业，国内有A2资质的非标储罐企业，国内有A3资质的非标设备企业储罐区边界处的隔断阀应设置在防火堤外。